

- **Provozní teplota :**
-10°C až +60°C
- **Pracovní tlak :**
1-10 bar
- **Materiál :**
Cívka - chemicky poniklovaná, tělo - lakované hliníkové, těsnění - NBR
- **Médium :**
Filtrovaný čistý nebo se stopami oleje tlakový vzduch
- **Použití :**
Slouží k ovládání stlačeného vzduchu pneumatických válců nebo ovládání jiných pneumatických mechanismů. Další rozměry a typy na www.gms.cz.
- **Poznámka :**
Např.: 5/2 - počet cest/počet úloh resp. pěticestný/dvoupolohový ventil.
Monostabilní - ventil ovládán jednostranně pneumatickým (pružinovým) signálem s návratem do základní polohy.
Bistabilní - ventil je ovládán oboustranně pneumatickým signálem.
- **Funkce :**
NO - spínací, NC - rozpínací



3/2 SOLENOIDOVÝ VENTIL



5/2 SOLENOIDOVÝ VENTIL



3/2 PNEUMATICKÝ VENTIL



5/2 RUČNÍ VENTIL



3/2 MECHANICKÝ VENTIL



5/2 RUČNĚ-MECHANICKÝ VENTIL

objednávací kód		F		a	P	
	mm		"	mm	Nl/min	(kg)

3/2 SOLENOIDOVÝ VENTIL- jednostranný ventil s pružinou

01VS03NC02	NC	1/8	740
01VS03NC03	NC	1/4	1200
01VS03NO03	NO	1/4	1200
01VS03NO05	NO	1/2	5000

5/2 SOLENOIDOVÝ VENTIL- oboustranný ventil s pružinou

01VS150002	1/8	740
01VS150003	1/4	1200
01VS150005	1/2	5000

3/2 PNEUMATICKÝ VENTIL- oboustranný ventil

01VP130002	1/8	740
01VP130003	1/4	1200
01VP130005	1/2	5000

5/2 RUČNÍ VENTIL- jednostranný ventil s pružinou

01VT050002	1/8	740
01VT050003	1/4	1200

3/2 MECHANICKÝ VENTIL- jednostranný ventil s pružinou

01VN03NC02	NC	1/8	740
------------	----	-----	-----

5/2 RUČNĚ-MECHANICKÝ VENTIL- 16 mm ventil, krátký ventil

03VR050002	1/8	350
------------	-----	-----