



VSTUP (A)	VÝSTUP (B)	DÉLKA (mm)	POČET VÝVODŮ (N°)	TLAK (bar)	OBJEDNACÍ KÓD
AG-IG 3/4"	2xG1/2"	110	2	10	VTi342/MS-183
AG-IG 1"	2xG1/2"	113	2	10	VTi102/MS-183
AG-IG 1.1/4"	2xG1/2"	137	2	10	VTi1142/MS-183
AG-IG 3/4"	3xG1/2"	160	3	10	VTi343/MS-183
AG-IG 1"	3xG1/2"	163	3	10	VTi103/MS-183
AG-IG 1.1/4"	3xG1/2"	197	3	10	VTi1143/MS-183
AG-IG 3/4"	4xG1/2"	210	4	10	VTi344/MS-183
AG-IG 1"	4xG1/2"	213	4	10	VTi104/MS-183
AG-IG 1.1/4"	4xG1/2"	257	4	10	VTi1144/MS-183

Médium; pracovní teplota: Horká voda, oleje, vzduch, vakuum; -30°C až +200°C

Materiál: Mosaz MS 58, těsnění teflon, 10 bar

Norma: ISO 228

Poznámka: Rozdělovací lišty s vnitřními závit. Na hlavní větvi s možností libovolným počtem bloku. Určeno pro vzduch a potrubní rozvody.