



Materiál: ASFA L9 W2 - obj. kód*W2, pásek a klec korozivzdorná ocel DIN 1.4016 (ekv.ČSN 17 040), šroub chromátovaná ocel DIN 1.0213

Popis: Hadicové šnekové šroubovací spony jsou určeny pro rychlé profesionální a jednoduché upínání tlakových hadic zejména malých průměrů, ve větších průměrech (cca od 50 mm) pro odsávací hadice nebo tlakové hadice se slabší stěnou. Spony zaručují dostatečný přitlak po celém obvodu hadice. Obecně nejsou vhodné pro tlako-sací hadice z ocelovou spirálou - zde doporučujeme spony GBS, nebo objímky Kombiloc a Herkules. Spona je univerzálně použitelná v domácnosti i v průmyslovém prostředí.

Poznámka: Hlava šroubu - šestihran 7 mm.

ROZSAH (mm)	ŠÍŘE SPONY (mm)	HMOT. (kg/100ks)	SÍLA SPONY (mm)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
8 - 12	7,5	0,61	0,6	200	008/012-ASFAL9-W2
12 - 22	9	1,02	0,6	200	012/022-ASFAL9-W2
16 - 27	9	1,08	0,7	200	016/027-ASFAL9-W2
20 - 32	9	1,40	0,7	200	020/032-ASFAL9-W2
30 - 45	9	1,60	0,7	100	030/045-ASFAL9-W2
40 - 60	9	1,75	0,7	100	040/060-ASFAL9-W2
50 - 70	9	1,83	0,7	100	050/070-ASFAL9-W2
60 - 80	9	1,98	0,7	100	060/080-ASFAL9-W2
70 - 90	9	2,11	0,7	50	070/090-ASFAL9-W2
80 - 100	9	2,21	0,7	50	080/100-ASFAL9-W2
90 - 110	9	2,39	0,7	25	090/110-ASFAL9-W2
100 - 120	9	2,51	0,7	25	100/120-ASFAL9-W2
110 - 130	9	2,68	0,7	25	110/130-ASFAL9-W2
120 - 140	9	2,78	0,7	25	120/140-ASFAL9-W2
130 - 150	9	2,95	0,7	25	130/150-ASFAL9-W2
140 - 160	9	3,08	0,7	25	140/160-ASFAL9-W2
150 - 170	9	3,25	0,7	25	150/170-ASFAL9-W2

Další průměry: 8-16; 25-40; 32-50