



Provozní teplota: -40°C až +400°C

Výztuha: Plášť spojený zámkovým systémem

Materiál: Pozinkovaná ocel

Vlastnosti: Robustní hadice z ocelového profilovaného pásu, solidní ohebnost, vysoká odolnost mechanickému namáhání, otěru, korozi, žáruvzdornost a dobrá chemická odolnost.

Použití: Odsávání, foukání a pseudoprava agresivních medií - horký vzduch, výpary, výfukové plyny, abrazivní materiály. Kompenzátory vibrací, mechanická ochrana atd.

Návod k montáži: K určení potřebné délky hadice do místa výfukového spoje je potřeba počítat s tím, že první polovina požadované délky bude ve staženém stavu a druhá v roztaženém. Hadice musí kompenzovat výkyvy pohybu.

Poznámka: Hadice se prodává pouze na celé metry. Stlačitelnost hadice odpovídá 80% délky (výrobní délka 10 m lze srazit na 8 m). Hadice se vždy měří v roztaženém stavu. Směr výfukových plynů je na povrchu hadice označen směrovými šipkami.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	OHYB (mm)	TLAK (bar)	PODTLAK (bar)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
20	23,0	95			10	020/ON0-F0400-00923
30	34,0	150			10	030/ON0-F0400-00923
40	43,5	182			10	040/ON0-F0400-00923
50	54,0	205			10	050/ON0-F0400-00923
60	64,0	234			10	060/ON0-F0400-00923
70	74,0	273			10	070/ON0-F0400-00923
80	84,0	312			10	080/ON0-F0400-00923
85	89,0	330			10	085/ON0-F0400-00923
90	94,0	351			10	090/ON0-F0400-00923
100	104,0	390			10	100/ON0-F0400-00923
104	108,0	400			10	104/ON0-F0400-00923
110	114,0	430			10	110/ON0-F0400-00923
111	115,0	430			10	111/ON0-F0400-00923
115	119,0	450			10	115/ON0-F0400-00923
120	124,0	468			10	120/ON0-F0400-00923
121	125,5	470			10	121/ON0-F0400-00923
125	129,0	520			10	125/ON0-F0400-00923
128	132,0	550			10	128/ON0-F0400-00923
130	134,0	620			10	130/ON0-F0400-00923
140	144,0	680			10	140/ON0-F0400-00923
153	157,5	735			10	153/ON0-F0400-00923
175	179,2	790			5	175/ON0-F0400-00923
205	209,0	850			5	205/ON0-F0400-00923