



TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	HMOT. (kg/mj)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
2	1000	2000	2	4,96	ks	002/1x2-U0080-727
3	1000	2000	2	7,44	ks	003/1x2-U0080-727
4	1000	2000	2	9,92	ks	004/1x2-U0080-727
5	1000	2000	2	12,40	ks	005/1x2-U0080-727
6	1000	2000	2	14,88	ks	006/1x2-U0080-727
8	1000	2000	2	19,84	ks	008/1x2-U0080-727
10	1000	2000	2	12,40	ks	010/1x2-U0080-727
15	1000	2000	2	18,60	ks	015/1x2-U0080-727

Barva: Tmavě hnědá

Měrná hmotnost: 1,24 g/cm³ DIN 53479

Materiál: PU-polyuretan

Tepelná odolnost: -40°C až +70°C

Tvrdość: 80°Sh (+-5°) DIN 53505

Tažnost: 500% DIN 53504

Pevnost: 35 kg/cm² DIN 53504

Vlastnosti a použití: Antiabrazivní desky jsou vhodné pro výstýlání ploch násypek, sil, betonářských svodů apod. Na základě přání lze vodním paprskem vyřezat z těchto desek jakékoliv tvary nebo podélně řežeme pásy. **Tyto desky se vyrábějí v dalších tvrdostech 65, 75, 85, 90° Shore A se stejnou specifickou hmotností za stejnou cenu jako PU DESKA 80°Sh.** Tolerance těchto antiabrazivních desek je +-5%.