



Provozní teplota: -40°C až +135°C, krátkodobě +150°C, minerální oleje až +80°C, voda až +70°C

Bezpečnost: 4 : 1

Materiál: NBR - hydraulická hadice 1 SN, EN 853, jednopletová hadice s vysokopevnostním ocelovým drátem. Vulcan hadice nabízejí extrémní spolehlivost, všestrannost a dlouhou životnost. Ideální pro širokou škálu aplikací v podmínkách extrémních teplot. Vysoká odolnost proti ozonu, extrémní odolnosti proti UV záření a povětrnostním vlivům.

Použití: Pro vzduch s olejovými parami, minerální oleje, rostlinné oleje a řepkový, oleje na bázi glykolu, syntetické oleje na bázi esterů, oleje ve vodné emulzi, vody, wapp.

NOMINÁLNÍ PRŮMĚR (mm)	PRŮMĚR (inch)	PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	OBJEDNACÍ KÓD
6	1/4"	6,4	11,1	225	100	TH1SN04V1
8	5/16"	7,9	12,7	215	115	TH1SN05V1
10	3/8"	9,5	15,1	180	130	TH1SN06V1
12	1/2"	12,8	20,6	160	180	TH1SN08V1
16	5/8"	16,0	23,8	130	200	TH1SN10V1
19	3/4"	19,0	27,9	105	240	TH1SN12V1
25	1"	25,4	36,0	88	300	TH1SN16V1
32	1.1/4"	31,8	43,4	63	420	TH1SN20V1
38	1.1/2"	38,1	50,1	50	500	TH1SN24V1
50	2"	50,8	63,5	40	630	TH1SN32V1