

NAVIJÁK S532 SS

Nerezový naviják Série 530 pro vzduch a vodu 20 bar

38532



Systém navijáku: Závěsný, stacionární

Materiály: Těsnění - Viton; otočný čep - mosaz

Hadice: DN 1/2" = 12,7 x 20 mm

**Hadice modrá na povrchu: 533/11; 533/12

*Černá syntetická pryž : 532/11; 532/12

Médium: Voda a vzduch 20 bar

Poznámka: **Obj. kódy modré hadice : 8533.101-20B-SS-G1/2 (20 m) a 8533.102-20B-SS-G1/2 (25 m)

VSTUP IG	VÝSTUP AG/IG	PRŮTOK (l/min.)		TLAK (bar)	HMOT. (kg/ks)	OBJEM (dm ³)	OBJEDNACÍ KÓD
		voda	vzduch				

Naviják S532/10 - bez hadice, nerezová ocel

1/2"	IG 1/2"	50	800	20	19	120	8532.100-20B-SS-G1/2
------	---------	----	-----	----	----	-----	----------------------

*Naviják S532/11, 1/2" hadice - 20 m pro vodu a vzduch, nerezová ocel

1/2"	AG1/2"	45	750	20	19-42	120	8532.101-20B-SS-G1/2
------	--------	----	-----	----	-------	-----	----------------------

*Naviják S532/12, 1/2" hadice - 25 m pro vodu a vzduch, nerezová ocel

1/2"	AG1/2"	43	740	20	19-42	120	8532.102-20B-SS-G1/2
------	--------	----	-----	----	-------	-----	----------------------

Rozměry konzole v mm (viz str. 314):

Série	A	B	C	D	E	F	G	H
530	203	153	220	258	115	550	510	560

Výbava a použití: Navijáky mají výsuvnou hadici, která má každých 60 cm automatickou stopku, která zabraňuje samovolnému návratu hadice zpět.