

VITON 70 AG 37

Přez odolná agresivním médiím a teplotám

20300



Barva: Černá

Specifická hmotnost: 1,95 g/cm³

Tvrdost: 72° Shore A (+/- 5°)

Tažnost: 200 %

Teplotní odolnost: -30°C až +250°C

Pevnost: 40 kg/cm² (4 MPa)

Popis: Pryžová směs z vitonu esafluorpropylen (fluoruhliková pryž) je materiál, který se díky svým vyjimečným vlastnostem používá pro výrobu prvků, které mají splňovat vysoce náročné požadavky. Excelentní odolnost alifatickým, aromatickým nebo chlorovaným uhlovodíkům, ředěným i koncentrovaným kyselinám a zásadám, vůči leteckým benzínům, klimatickým vlivům, vysokým teplotám a ozónu. Pryž je velmi dobře odolná rozpouštědlům, syntetickým i minerálním olejům, nepropustnost plynům.

TLOUŠTKA (mm)	VLOŽKY (ks)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1	0	1200	10 000	10	m ²	001/120-K0070-102
1,5	0	1200	10 000	10	m ²	1,5/120-K0070-102
2	0	1200	10 000	10	m ²	002/120-K0070-102
3	0	1200	10 000	10	m ²	003/120-K0070-102
4	0	1200	10 000	10	m ²	004/120-K0070-102
5	0	1200	10 000	10	m ²	005/120-K0070-102
6	0	1200	10 000	10	m ²	006/120-K0070-102
8	0	1200	5 000	6	m ²	008/120-K0070-102
10	0	1200	5 000	6	m ²	010/120-K0070-102