



Barva: Bílá

Měrná hmotnost: 25 kg/m³

Tažnost: 200 % dle DIN 53571

Pevnost: Stlačení 40% dle DIN 53577, 220 KPa

Tepelná odolnost: -70°C až +110°C, krátkodobě +140°C

Norma: Nehořlavost dle normy UL 94: Hf1, Samozhášivá

Popis: Protihluková deska z akustické absorpční polyuretanové pěny s hliníkovou vrstvou. Díky ní je tato termo-akustická izolace vhodná pro aplikace s vyššími nároky na tepelnou odolnost. např. prostory s motory, turbínami, kolem ústředního topení a ohřivačů. Na druhé straně je opatřena samolepkou. Tepelný koeficient 0,035 W/mK.

TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/m)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
6	1000	2000	1,06	ks	006/1x2-AIRP-504LEP-AL
10	1000	2000	1,27	ks	010/1x2-AIRP-504LEP-AL
15	1000	2000	1,43	ks	015/1x2-AIRP-504LEP-AL
20	1000	2000	1,50	ks	020/1x2-AIRP-504LEP-AL
25	1000	2000	1,87	ks	025/1x2-AIRP-504LEP-AL
30	1000	2000	1,90	ks	030/1x2-AIRP-504LEP-AL
40	1000	2000	2,52	ks	040/1x2-AIRP-504LEP-AL
50	1000	2000	3,10	ks	050/1x2-AIRP-504LEP-AL