



**Barva:** Světle šedá

**Specifická hmotnost:** 1,9 g/cm<sup>3</sup>

**Teplotní odolnost:** -40°C až +150°C, krátkodobě +200°C (pára +130)

**Tažnost:** Stlačitelnost 10% ASTM F36J

**Nasákavost:** IRM 903 150°C/5h (max.), dle ASTM F146 = 8%

**Reziduální tlak:** Ustrnutí v tlaku 50 MPa/16h./175°C = 20 MPa

**Použití:** Deska pro kyseliny, louhy, oleje a chladicí kapaliny

**Popis:** Tento druh je základní typ těsnících bezazbestových desek vyrobených z organických vláken spojených NBR se směsí kaučuků a aramidových vláken především pro chemický průmysl. Deska pro kyseliny, zásady, louhy, paliva, oleje a chladicí kapaliny.

| TLOUŠŤKA<br>(mm) | TLAK<br>(bar) | ŠÍŘKA<br>(mm) | DÉLKA<br>(mm) | HMOTNOST<br>(kg) | JEDNOTKA<br>(mj) | OBJEDNACÍ<br>KÓD  |
|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|-------------------|
| 0,4              | 60            | 1500          | 1500          | 1,58             | ks               | 0,4/150-B0040-627 |
| 0,5              | 60            | 1500          | 1500          | 1,97             | ks               | 0,5/150-B0040-627 |
| 0,8              | 60            | 1500          | 1500          | 3,15             | ks               | 0,8/150-B0040-627 |
| 1                | 60            | 1500          | 1500          | 3,94             | ks               | 001/150-B0040-627 |
| 1,5              | 60            | 1500          | 1500          | 5,91             | ks               | 1,5/150-B0040-627 |
| 2                | 60            | 1500          | 1500          | 7,88             | ks               | 002/150-B0040-627 |
| 2,5              | 60            | 1500          | 1500          | 9,85             | ks               | 2,5/150-B0040-627 |
| 3                | 60            | 1500          | 1500          | 11,82            | ks               | 003/150-B0040-627 |
| 4                | 60            | 1500          | 1500          | 15,76            | ks               | 004/150-B0040-627 |
| 5                | 60            | 1500          | 1500          | 19,70            | ks               | 005/150-B0040-627 |