



Barva: Běžová

Specifická hmotnost: 1,12 g/cm³ DIN 53479

Tvrdost: 80° Shore A (+/-5°) dle DIN 53505

Tažnost: 510% DIN 53504

Pevnost: 183 kg/cm² (18,3 MPa) dle DIN 53504

Teplotní odolnost: -40°C až +70°C

Použití: Izolační deska, antiabrazivní deska, odolnost vůči otěru = 121 mm³

Popis: Antiabrazivní desky jsou vhodné pro vystýlání ploch násypek, sil, betonářských svodů apod.

TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
2	1000	2000	4,5	ks	002/1x2-U0080-7272
3	1000	2000	6,7	ks	003/1x2-U0080-7272
4	1000	2000	9,0	ks	004/1x2-U0080-7272
5	1000	2000	11,2	ks	005/1x2-U0080-7272
6	1000	2000	13,4	ks	006/1x2-U0080-7272
8	1000	2000	18,0	ks	008/1x2-U0080-7272
10	1000	2000	22,4	ks	010/1x2-U0080-7272
15	1000	2000	26,9	ks	015/1x2-U0080-7272
20	1000	2000	44,8	ks	020/1x2-U0085-7272
25	1000	2000	56,0	ks	025/1x2-U0080-7272
30	1000	2000	67,2	ks	030/1x2-U0080-7272