



Materiál: W3 - pásek, šroub a klec korozivzdorná ocel (AISI 430)
pérové podložky - AISI - 301; DIN 3017; EU 2002/95/EC

Použití: Tato speciální verze spony ASFA se používá v aplikacích, kde dochází k vibracím nebo velkým teplotním změnám, které způsobují rozpínání a stažení. Díky speciální konstrukci udržuje spona stálý tlak kolem hadice a zabraňuje netěsnosti. Zkosené kraje chrání hadici před poškozením. Tato spona je vhodná pro všeobecné nasazení ve vysoce výkonných naftových motorech v těžkém strojírenství, v kamionech, autobusech, lodních motorech a naftových generátorech.

ROZSAH (mm)	ŠÍŘE SPONY (mm)	TLAK (bar)	UTAH.MOMENT (N/m)	SÍLA SPONY (mm)	OBJEDNACÍ KÓD
20-32	9	36	3,5	14	020/032-ASFA-9CT-W3
25-40	9	32	3,5	14	025/040-ASFA-9CT-W3
30-45	9	28	3,5	14	030/045-ASFA-9CT-W3
32-50	9	24	4,0	14	032/050-ASFA-9CT-W3
40-60	9	19	4,0	14	040/060-ASFA-9CT-W3
50-70	9	17	4,0	14	050/070-ASFA-9CT-W3
60-80	9	15	4,0	14	060/080-ASFA-9CT-W3
70-90	9	13	4,0	14	070/090-ASFA-9CT-W3
80-100	9	11	4,0	14	080/100-ASFA-9CT-W3
90-110	9	10	4,0	14	090/110-ASFA-9CT-W3
100-120	9	9	4,0	14	100/120-ASFA-9CT-W3
110-130	9	8	4,0	14	110/130-ASFA-9CT-W3

ROZSAH (mm)	ŠÍŘE SPONY (mm)	TLAK (bar)	UTAH.MOMENT (N/m)	SÍLA SPONY (mm)	OBJEDNACÍ KÓD
13-23	12,2	47	4,5	18	016/027-ASFA12CT-W3
17-28	12,2	47	5,5	18	020/032-ASFA12CT-W3
22-36	12,2	42	5,5	18	025/040-ASFA12CT-W3
27-41	12,2	37	5,5	18	030/045-ASFA12CT-W3
29-46	12,2	37	5,5	18	032/050-ASFA12CT-W3
37-56	12,2	32	6,3	18	040/060-ASFA12CT-W3
47-66	12,2	27	6,3	18	050/070-ASFA12CT-W3
57-76	12,2	22	7,0	18	060/080-ASFA12CT-W3
67-86	12,2	18	7,0	18	070/090-ASFA12CT-W3
77-96	12,2	15	7,0	18	080/100-ASFA12CT-W3
87-106	12,2	13	7,0	18	090/110-ASFA12CT-W3
97-116	12,2	11	7,0	18	100/120-ASFA12CT-W3
107-126	12,2	9	7,0	18	110/130-ASFA12CT-W3