

ELS IZOLANT 61111 (50kV)

Dielektrický koberec pro rozvaděče vysokého napětí (třída 4)

23695



Barva: Šedá

Materiál: EPDM/SBR

Tvrdost: 70°ShA (+/-5°)

Pevnost: 50 kg/cm² (5 MPa)

Tažnost: 250%

Vodivost: Dielektrikum

Specifická hmotnost: 1,50 g/cm³ (+/-0,05)

Použití: Dielektrický koberec do 50 kV

Popis: Norma a zkouška výrobce dle IEC EN 60243-1: tloušťka 4,5 mm = 50 KV. Pevný a odolný proti oděru. Jemný žebrovaný design na jedné straně a jemným vzorem otisků látky na druhé straně. Elektricky izolační dle normy IEC CEI 61111. Podlaha rozvaděče jako prevence proti úrazu elektrickým proudem. Obrušivost (odolnost vůči abrazi) dle DIN 53516 = 300 mm³.

TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/m ²)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
4,5	1000	10 000	4,8	10	m ²	G5I-005/100-70602
4,5	1200	10 000	5,4	12	m ²	G5I-005/120-70602