

# CANALKLER PRESS IG a AG

Hydraulické koncovky hadice Canalkler

## CANALKLER PRESS IG

armovací koncovka s vnitřním závitem  
pro opravu hadic  
kód 30538



| NA PRŮMĚR<br>HADICE (mm) | ZÁVIT<br>(") | TĚSNĚNÍ | TLAK<br>(bar) | HMOT.<br>(kg/ks) | OBJEDNACÍ<br>KÓD |
|--------------------------|--------------|---------|---------------|------------------|------------------|
| 13                       | 1/2"         |         | 150           |                  | CAN13-25/IG      |
| 19                       | 3/4"         |         | 150           |                  | CAN19-31/IG      |
| 25                       | 1"           |         | 150           |                  | CAN25-39/IG      |
| 25                       | 1 1/4"       |         | 150           |                  | CAN25-39/IG-B    |
| 32                       | 1 1/4"       |         | 150           |                  | CAN32-48/IG      |
| 38                       | 1 1/2"       |         | 150           |                  | CAN38-53/IG      |

## CANALKLER PRESS AG

armovací koncovka s vnějším závitem  
pro opravu hadic  
kód 30537



| NA PRŮMĚR<br>HADICE (mm) | ZÁVIT<br>(") | TĚSNĚNÍ | TLAK<br>(bar) | HMOT.<br>(kg/ks) | OBJEDNACÍ<br>KÓD |
|--------------------------|--------------|---------|---------------|------------------|------------------|
| 13                       | 1/2"         |         | 150           |                  | CAN13-25/AG      |
| 19                       | 3/4"         |         | 150           |                  | CAN19-31/AG      |
| 25                       | 1"           |         | 150           |                  | CAN25-39/AG      |
| 25                       | 1 1/4"       |         | 150           |                  | CAN25-39/AG-B    |
| 32                       | 1 1/4"       |         | 150           |                  | CAN32-48/AG      |
| 38                       | 1 1/2"       |         | 150           |                  | CAN38-53/AG      |

## TRN PRESS-LIS AG

lisovací koncovka s vnějším závitem  
kód 50002



| NA PRŮMĚR<br>HADICE (mm) | ZÁVIT<br>(") | TĚSNĚNÍ | TLAK<br>(bar) | HMOT.<br>(kg/ks) | OBJEDNACÍ<br>KÓD |
|--------------------------|--------------|---------|---------------|------------------|------------------|
| 13                       | 1/2"         |         | 250           |                  | CAN13-25LIS/AG   |
| 19                       | 3/4"         |         | 250           |                  | CAN19-31LIS/AG   |
| 25                       | 1"           |         | 250           |                  | CAN25-39LIS/AG   |
| 25                       | 1 1/4"       |         | 250           |                  | CAN25-39LIS/AG-B |
| 32                       | 1 1/4"       |         | 250           |                  | CAN32-48LIS/AG   |
| 38                       | 1 1/2"       |         | 250           |                  | CAN38-53LIS/AG   |

## TRN PRESS-LIS IG

lisovací koncovka s vnitřním závitem  
kód 50001 / 50002



| NA PRŮMĚR<br>HADICE (mm) | ZÁVIT<br>(") | TĚSNĚNÍ | TLAK<br>(bar) | HMOT.<br>(kg/ks) | OBJEDNACÍ<br>KÓD |
|--------------------------|--------------|---------|---------------|------------------|------------------|
| 13                       | 1/2"         |         | 250           |                  | CAN13-25LIS/IG   |
| 19                       | 3/4"         |         | 250           |                  | CAN19-31LIS/IG   |
| 25                       | 1"           |         | 250           |                  | CAN25-39LIS/IG   |
| 25                       | 1 1/4"       |         | 250           |                  | CAN25-39LIS/IG-B |
| 32                       | 1 1/4"       |         | 250           |                  | CAN32-48LIS/IG   |
| 38                       | 1 1/2"       |         | 250           |                  | CAN38-53LIS/IG   |

Materiál koncovek: Automatová ocel

Zaarmovaný konec hadice:

