



90000 - MODRÁ HLINÍKOVÁ TRUBKA
kód 89001 / 89003



90000 - ŠEDÁ HLINÍKOVÁ TRUBKA
kód 89002 / 89004



90010 - PŘÍPOJKA PŘÍMÁ
kód 89005



90030 - PŘÍPOJKA PŘÍMÁ
kód 89010



90040 - SPOJKA PŘÍMÁ
kód 89011



90130 - ÚHLOVÁ SPOJKA L 90°
kód 89013



90140 - ÚHLOVÁ SPOJKA 135°
kód 89015

objednávací kód						
	mm	mm	gr/m	bar	(kpa)	m

90000 - 4M, MODRÁ HLINÍKOVÁ TRUBKA*

90000011Y9B5	20	1,5	235	15	99	4
90000011J4B5	25	1,5	298	15	99	4
90000011J9B5	32	1,5	387	15	99	4
90000011K4B5	40	1,5	490	15	99	4
90000011W0B5	50	2,0	814	15	99	4
90000011W3B5	63	2,0	1034	15	99	4
90000011HTB5	110	2,5	2280	15	99	4

* Na přání zákazníka jsou trubky i 6 m.

90000 - 4M, ŠEDÁ HLINÍKOVÁ TRUBKA*

90000011Y9GR	20	1,5	235	15	99	4
90000011J4GR	25	1,5	298	15	99	4
90000011J9GR	32	1,5	387	15	99	4
90000011K4GR	40	1,5	490	15	99	4
90000011W0GR	50	2,0	814	15	99	4
90000011W3GR	63	2,0	1034	15	99	4
90000011HTGR	110	2,5	2280	15	99	4

* Na přání zákazníka jsou trubky i 6 m.

objednávací kód			a			
	mm	"	mm	bar	(kpa)	(mm)

90010 - PŘÍPOJKA PŘÍMÁ -s vnějším závitem

9001000001	20	1/2	56	16	99	22/30
9001000002	25	3/4	66	16	99	27/35
9001000003	32	1	76	16	99	34/45
9001000004	40	1 1/4	89	16	99	45/55
9001000007	40	1 1/2	92	16	99	50/55
9001000005	50	1 1/2	105	16	99	50/65
9001000006	63	2	107	16	99	65/70

90030 - PŘÍPOJKA PŘÍMÁ -s vnitřním závitem

9003000001	20	1/2	49	16	99	24/30
9003000002	25	3/4	56	16	99	32/35
9003000003	32	1	66	16	99	38/45
9003000004	40	1 1/4	76	16	99	50/55
9003000005	50	1 1/2	85	16	99	55/65
9003000006	63	2	82	16	99	65/70

90040 - SPOJKA PŘÍMÁ

9004000001	20	76	16	99	21/30
9004000002	25	90	16	99	26/35
9004000003	32	106	16	99	32/45
9004000004	40	125	16	99	41/55
9004000005	50	148	16	99	50/65
9004000006	63	160	16	99	65/70

90130 - ÚHLOVÁ SPOJKA L 90°

9013000001	20	16	99	30
9013000002	25	16	99	35
9013000003	32	16	99	45
9013000004	40	16	99	55
9013000005	50	16	99	65
9013000006	63	16	99	70

90140 - ÚHLOVÁ SPOJKA 135°

9014000001	20	16	99	30
9014000002	25	16	99	35
9014000003	32	16	99	45
9014000004	40	16	99	55
9014000005	50	16	99	65
9014000006	63	16	99	70

objednávací kód			a			
	mm	"	mm	bar	(kpa)	(mm)

- Provozní teplota:**
-20°C až +80°C
- Pracovní tlak:**
-0,99 až 16 bar
- Materiál:**
Trubky - hliníkové trubky, rychlospojky - niklovaná mosaz, těsnění NBR

- Médium:**
Stlačený vzduch, vakuum, inertní plyny - argon a dusík

- Použití:**
Systém rozvodu vzduchu a vakua pomocí přesných hliníkových trubek (4 a 6 m) a rychlospojek. Důležité parametry pro správný výběr jsou pracovní tlak, průtok a vzdálenost kompresoru od nejvzdálenějšího místa použití v systému. Technické parametry a údaje k vyžádání. Skladem máme další rozměry a typy.

- Poznámka:**
Rychlá a snadná montáž díky speciální technologii trubek a rychlospojek. Minimální provozní náklady a tlakové ztráty, nízká hmotnost a estetický vzhled, vysoká odolnost proti korozi a mechanickému namáhání. DN 110 mm má svoji sekci přesně specifikovanou pro přírubové montáže.