



PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	PODTLAK (bar)	HMOT. (kg/m)	BALENÍ (kg/m)	OBJEDNACÍ KÓD
2	4		0,015	3,75 (250)	002/004-CV000-55587
3	5		0,016	1,60 (100)	003/005-CV000-55587
4	7		0,033	3,30 (100)	004/007-CV000-55587
5	8		0,040	4,00 (100)	005/008-CV000-55587
6	9		0,045	4,50 (100)	006/009-CV000-55587
6	10		0,065	6,50 (100)	006/010-CV000-55587
7	10		0,050	5,00 (100)	007/010-CV000-55587
8	12		0,080	8,00 (100)	008/012-CV000-55587
10	14		0,095	9,50 (100)	010/014-CV000-55587
12	17		0,145	14,50 (100)	012/017-CV000-55587
14	19		0,165	16,50 (100)	014/019-CV000-55587
16	22		0,228	11,50 (50)	016/022-CV000-55587

Provozní teplota: -10°C až +60°C

Materiál: Jednovrstvý plášť z měkčeného PVC - zelené, transparentní, odolné benzínu a olejům

Použití: Beztlaká doprava benzínu, olejů, chladících emulzí, vody a vzduchu.