



Provozní teplota: -25°C až +60°C

Bezpečnost: 3 : 1

Norma: 1935/2004, 2007/19/CE, (EU) N° 10/2011

Výztuha: Dvouplášťový textilní opleť, ocelová spirála

Vnitřní duše: PVC - bílé, hladké, odolné oděru

Vnější plášť: PVC - PU - černé, hladké odolné ozónu, s textilním otiskem

Použití: Sání a výtlač potravinových nápojů, vody a lihových produktů do obsahu 28%, dále kašovitých směsí (voda s pískem), fekálií apod.

Poznámka: Není vhodná pro potraviny obsahující tuky a oleje a mléčné produkty. Hadice má hladkou vnitřní duši ale i povrch. Velmi flexibilní hadice v nízkých teplotách; hadice má dobrou odolnost povětrnostním vlivům a odolnost proti otěru.

PRŮMĚR vnitřní / vnější	PODTLAK (bar)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
19 / 28,0	0,9	0,48	20	70	60	019/028-BF020-02107
25 / 35,5	0,9	0,68	16	80	60	025/035-BF016-02107
32 / 42,5	0,9	0,80	16	115	60	032/042-BF016-02107
35 / 47,0	0,9	1,10	14	125	60	035/047-BF014-02107
38 / 51,0	0,9	1,20	14	130	30	038/051-BF014-02107
40 / 53,0	0,9	1,22	14	140	30	040/053-BF014-02107
50 / 63,0	0,9	1,60	12	180	30	050/063-BF012-02107
60 / 74,0	0,9	2,00	12	190	30	060/074-BF012-02107
63 / 77,0	0,9	2,10	12	210	30	063/077-BF012-02107
76 / 92,0	0,9	2,90	12	220	30	076/092-BF012-12107
80 / 96,0	0,9	2,95	10	250	30	080/096-BF010-02107
90 / 107,0	0,9	3,50	10	295	30	090/107-BF010-02107
102 / 119,0	0,9	4,00	10	300	30	102/119-BF010-12107
120 / 138,0	0,9	5,30	8	350	20	120/138-BF008-02107
127 / 145,0	0,9	5,80	7	370	20	127/145-BF007-02107
152 / 171,0	0,9	6,85	5	480	20	152/171-BF005-02107