



Provozní teplota: -40°C až +100°C

Bezpečnost: 4:1

Materiál: Termoplastický polyester, PU - polyurethan vrstva, SAE 100R1 - EN 853 - pro MT1; SAE 100R2 - pro Mt2.

Použití: Hadice má polyamidovou vnitřní vrstvu, proto je odolná barvám a ředidlům a rozpouštědlům.

OBJÍMKA BP-TP - objímka pro termoplastickou hadici, kód 50016.

NOMINÁLNÍ PRŮMĚR (mm)	PRŮMĚR (inch)	PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	OBJEDNACÍ KÓD
4	1/8"	3,5	7,5	375	30	Mt110000
5	3/16"	4,8	10,0	350	30	MT120000
6	1/4"	6,4	11,9	300	40	MT130000
8	5/16"	8,0	14,0	240	50	MT140000
10	3/8"	9,7	16,0	225	60	MT150000
13	1/2"	13,0	19,2	190	75	MT160000
16	5/8"	16,3	23,3	150	110	MT170000
19	3/4"	19,2	25,5	130	150	MT180000
6	1/4"	6,4	13,5	400	40	MT230000
8	5/16"	8,0	15,1	350	50	MT240000
10	3/8"	9,7	17,0	330	60	MT250000
13	1/2"	13,0	21,5	275	75	MT260000
16	5/8"	16,3	24,5	250	110	MT270000
19	3/4"	19,2	27,5	215	150	MT280000
25	1"	25,6	35,0	185	185	MT290000