



**Provozní teplota:** -40°C až +100°C

**Bezpečnost:** 4:1

**Materiál:** Termoplastický polyester, PU - polyurethan vrstva, SAE 100R1 - EN 853 - pro MT1; SAE 100R2 - pro Mt2.

**Použití:** Hadice má polyamidovou vnitřní vrstvu, proto je odolná barvám a ředidlům a rozpouštědlům.

**OBJÍMKA BP-TP** - objímka pro termoplastickou hadici, kód 50016.

| NOMINÁLNÍ PRŮMĚR<br>(mm) | PRŮMĚR<br>(inch) | PRŮMĚR<br>vnitřní (mm) | PRŮMĚR<br>vnější (mm) | TLAK<br>(bar) | OHYB<br>(mm) | OBJEDNACÍ<br>KÓD |
|--------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|---------------|--------------|------------------|
| 4                        | 1/8"             | 3,5                    | 7,5                   | 375           | 30           | Mt110000         |
| 5                        | 3/16"            | 4,8                    | 10,0                  | 350           | 30           | MT120000         |
| 6                        | 1/4"             | 6,4                    | 11,9                  | 300           | 40           | MT130000         |
| 8                        | 5/16"            | 8,0                    | 14,0                  | 240           | 50           | MT140000         |
| 10                       | 3/8"             | 9,7                    | 16,0                  | 225           | 60           | MT150000         |
| 13                       | 1/2"             | 13,0                   | 19,2                  | 190           | 75           | MT160000         |
| 16                       | 5/8"             | 16,3                   | 23,3                  | 150           | 110          | MT170000         |
| 19                       | 3/4"             | 19,2                   | 25,5                  | 130           | 150          | MT180000         |
| 6                        | 1/4"             | 6,4                    | 13,5                  | 400           | 40           | MT230000         |
| 8                        | 5/16"            | 8,0                    | 15,1                  | 350           | 50           | MT240000         |
| 10                       | 3/8"             | 9,7                    | 17,0                  | 330           | 60           | MT250000         |
| 13                       | 1/2"             | 13,0                   | 21,5                  | 275           | 75           | MT260000         |
| 16                       | 5/8"             | 16,3                   | 24,5                  | 250           | 110          | MT270000         |
| 19                       | 3/4"             | 19,2                   | 27,5                  | 215           | 150          | MT280000         |
| 25                       | 1"               | 25,6                   | 35,0                  | 185           | 185          | MT290000         |