



Barva: Černá

Specifická hmotnost: 1,40 g/cm³

Tvrdost: 65° Shore A

Tažnost: 250 %

Pevnost: 40 kg/cm² (4 MPa)

Teplotní odolnost: -20°C až +70°C

Popis: Základní směs olejivzdorné pryže na bázi NBR (Nitril - Butadien kaučuk) s nízkým obsahem akrylonitrilu. Dobrá odolnost ve styku s tuky, minerálními a živočišnými oleji (při teplotě prostředí). Určená pro výrobu těsnících prvků.

TLOUŠŤKA (mm)	VLOŽKY (ks)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1	0	1200	10 000	12	kg	001/120-B0065-171
1,5	0	1200	10 000	12	kg	1,5/120-B0065-171
2	0	1200	10 000	12	kg	002/120-B0065-171
2,5	0	1200	10 000	12	kg	2,5/120-B0065-171
3	0	1200	10 000	12	kg	003/120-B0065-171
4	0	1200	10 000	12	kg	004/120-B0065-171
5	0	1200	10 000	12	kg	005/120-B0065-171
6	0	1200	10 000	12	kg	006/120-B0065-171
8	0	1200	10 000	12	kg	008/120-B0065-171
10	0	1200	10 000	12	kg	010/120-B0065-171
12	0	1200	10 000	12	kg	012/120-B0065-171