



Barva: Černá

Specifická hmotnost: 1,10 g/cm³ (+/- 5)

Tvrdost: 40°Shore A (+/- 5°)

Tažnost: 600 %

Pevnost: 165 kg/cm² (16,5 MPa)

Teplotní odolnost: -30°C až +70°C

Odolnost vůči otěru: 120 mm³ (při 5 N) dle ISO 4649.

Popis: Otěruvzdorná kompaktní pryž 40° Shore vhodné např. do tryskacích kabin. Těsnící desky z přírodní pryže a nižšími fyzikálně mechanickými vlastnostmi, dobrou odolností atmosférickým vlivům a ředěným roztokům kyselin a zásad. Ustrnutí v tlaku 70°C /24 hod./25% stlačení min. odpovídá dle DIN 53517 = 30% (podle metody D395 B). Tolerance v mechanických vlastnostech +10% (-25%). Není vhodná pro oleje, rozpouštědla, koncentrované kyseliny a zásady.

TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/m ²)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
4	1400	25 000	6,15	32,2	m ²	004/140-N0040-102
6	1400	25 000	9,25	32,2	m ²	006/140-N0040-102
8	1400	10 000	12,30	14	m ²	008/140-N0040-102
10	1400	10 000	15,40	14	m ²	010/140-N0040-102
15	1400	10 000	23,10	14	m ²	015/140-N0040-102
20	1400	10 000	30,80	14	m ²	020/140-N0040-102