



Barva: Černá

Specifická hmotnost: 1,18 g/cm³

Tvrdost: 70°Shore A (+/- 5°)

Tažnost: 250 %

Pevnost: 110 kg/cm² (11 MPa)

Teplotní odolnost: -40°C až +120°C

Norma: Český certifikát pro přímý styk s pitnou vodou dle vyhlášky ministerstva zdravotnictví 409/2005 Sb.; WRAS certifikát

Popis: EPDM speciálně vyvinutý pro aplikace, které vyžadují shodu AS/NZ4020 pro pitnou vodu. Plochá pryžová deska určená pro použití ve vodohospodářství (pitná voda). Výborná odolnost ozónu, kyselinám, alkáliím a alkoholům.

TLOUŠŤKA (mm)	VLOŽKY (ks)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1	0	1400	20 000	28	m ²	001/140-D0070-196
2	0	1400	15 000	21	m ²	002/140-D0070-196
3	0	1400	10 000	14	m ²	003/140-D0070-196
4	0	1400	10 000	14	m ²	004/140-D0070-196
5	0	1400	10 000	14	m ²	005/140-D0070-196
6	0	1400	10 000	14	m ²	006/140-D0070-196