

6010 - PŘIPOJOVACÍ Y
3xIG
kód 52394



PRŮMĚR vnitřní (mm)	a (mm)	ŠESTIHRAN (mm)	ZÁVIT (")	PODTLAK (kPa)	OBJEDNACÍ KÓD
	33	14	G 1/8"	99	6010000102NB
	37	17	G 1/4"	99	6010000103NB
	46	22	G 3/8"	99	6010000104NB
	58	26	G 1/2"	99	6010000105NB

6000 - PŘIPOJOVACÍ Y
1xAG - 2xIG
kód 52395



PRŮMĚR vnitřní (mm)	a (mm)	ŠESTIHRAN (mm)	ZÁVIT (")	PODTLAK (kPa)	OBJEDNACÍ KÓD
	33	14	G 1/8"	99	6010000102NB
	37	17	G 1/4"	99	6010000103NB
	46	22	G 3/8"	99	6010000104NB
	58	26	G 1/2"	99	6010000105NB

5010 - PŘÍPOJKA L
spojka úhlová s vnitřními G závit
kód 52396



PRŮMĚR vnitřní (mm)	a (mm)	ŠESTIHRAN (mm)	ZÁVIT (")	PODTLAK (kPa)	OBJEDNACÍ KÓD
		11	G 1/8"	99	5010000102NB
		13	G 1/4"	99	5010000103NB
		17	G 3/8"	99	5010000104NB
		20	G 1/2"	99	5010000105NB
		27	G 3/4"	99	5010000107NT
		30	G 1"	99	5010000109NT

5020 - PŘÍPOJKA L
spojka úhlová IG-AR závit
kód 52397



PRŮMĚR vnitřní (mm)	a (mm)	ŠESTIHRAN (mm)	ZÁVIT (")	PODTLAK (kPa)	OBJEDNACÍ KÓD
		11	1/8"	99	5020000102NB
		13	1/4"	99	5020000103NB
		17	3/8"	99	5020000104NB
		20	1/2"	99	5020000105NB
		27	3/4"	99	5020000107NT
		30	1"	99	5020000109NT

5000 - PŘÍPOJKA L
spojka úhlová s vnějšími R závit
kód 52398



PRŮMĚR vnitřní (mm)	a (mm)	ŠESTIHRAN (mm)	ZÁVIT (")	PODTLAK (kPa)	OBJEDNACÍ KÓD
		11	R 1/8"	99	5000000102NB
		13	R 1/4"	99	5000000103NB
		17	R 3/8"	99	5000000104NB
		20	R 1/2"	99	5000000105NB
		27	R 3/4"	99	5000000107NT
		30	R 1"	99	5000000109NT

4000 - T KUS PŘÍPOJKA
s vnitřními 3x G závit
kód 51392



PRŮMĚR vnitřní (mm)	a (mm)	ŠESTIHRAN (mm)	ZÁVIT (")	PODTLAK (kPa)	OBJEDNACÍ KÓD
	39	11	G 1/8"	99	4000000102NB
	49	13	G 1/4"	99	4000000103NB
	54	17	G 3/8"	99	4000000104NB
	64	20	G 1/2"	99	4000000105NB
	73	27	G 3/4"	99	4000000107NT
	90	30	G 1"	99	4000000109NT

4040 - PŘÍPOJKA T 99
2xIG, centr - 1xAG
kód 55393



PRŮMĚR vnitřní (mm)	a (mm)	ŠESTIHRAN (mm)	ZÁVIT (")	PODTLAK (kPa)	OBJEDNACÍ KÓD
	39	11	G 1/8"	99	4040000102NB
	49	13	G 1/4"	99	4040000103NB
	54	17	G 3/8"	99	4040000104NB
	64	20	G 1/2"	99	4040000105NB
	73	27	G 3/4"	99	4040000107NT
	90	30	G 1"	99	4040000109NT



4020 - T KUS PŘÍPOJKA
kód 55400



4010 - T KUS PŘÍPOJKA
kód 52392



6020 - KŘÍŽOVÁ SPOJKA X
kód 53051

Provozní teplota: -20°C až +80°C

Pracovní tlak: 15 bar

Materiál: Niklovaná mosaz

Použití: Jednoduchý systém spojování PA, PU a PE hadic pro automatizaci a rozvody vzduchu. Pro středo a nízkotlaké aplikace. Skladem máme další rozměry a typy.