

SBR 70 E

Přyz pro všeobecné použití bez vložky, šíře 1200 a 1400 mm

20270



Barva: Černá

Specifická hmotnost: 1,50 g/cm³

Tvrdost: 70° Shore A (+/-5°)

Tažnost: 200 %

Pevnost: 30 kg/cm² (3 MPa)

Teplotní odolnost: -30°C až +70°C

Popis: Těsnící desky ze základní pryžové směsi NR/SBR. Tloušťka 1 mm má tažnost 250% (pevnost 3,5 MPa). Tato kvalita pryže je určena pro všeobecné použití v místech, kde na materiál nejsou kladeny žádné zvýšené nároky, jako je vysoká teplota, oleje, chemická odolnost a stárnutí. Použití v průmyslu: Kompaktní pryž pro výrobu těsnění, nebo zástěrek automobilů apod.

TLOUŠŤKA (mm)	VLOŽKY (ks)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1	0	1200	20 000	24	m ²	001/120-S0T70-102
1	0	1400	20 000	28	m ²	001/140-S0T70-102
1,5	0	1400	15 000	21	m ²	1,5/140-S0T70-102
2	0	1200	10 000	12	m ²	002/120-S0T70-102
2	0	1400	10 000	14	m ²	002/140-S0T70-102
3	0	1200	10 000	12	m ²	003/120-S0T70-102
3	0	1400	10 000	14	m ²	003/140-S0T70-102
4	0	1200	10 000	12	m ²	004/120-S0T70-102
4	0	1400	10 000	14	m ²	004/140-S0T70-102
5	0	1200	10 000	12	m ²	005/120-S0T70-102
5	0	1400	10 000	14	m ²	005/140-S0T70-102
6	0	1200	10 000	12	m ²	006/120-S0T70-102
6	0	1400	10 000	14	m ²	006/140-S0T70-102
8	0	1200	5 000	6	m ²	008/120-S0T70-102
8	0	1200	10 000	12	m ²	008/120-S0T71-102
8	0	1400	5 000	7	m ²	008/140-S0T70-102
10	0	1200	5 000	6	m ²	010/120-S0T70-102
10	0	1200	10 000	12	m ²	010/120-S0T71-102
15	0	1400	5 000	7	m ²	015/140-S0T70-102
20	0	1400	5 000	7	m ²	020/140-S0T70-102

SBR 70 V/E

Přyz s vložkami pro všeobecné použití, šíře 1200 a 1400 mm

20270



Barva: Černá

Specifická hmotnost: 1,50 g/cm³

Tvrdost: 70° Shore A (+/-5°)

Tažnost: 200 %

Pevnost: 30 kg/cm² (3 MPa)

Teplotní odolnost: -30°C až +70°C

Popis: Těsnící desky ze základní pryžové směsi NR/SBR (textilní vložka). Tato kvalita pryže je určena pro všeobecné použití v místech, kde na materiál nejsou kladeny žádné zvýšené nároky, jako je vysoká teplota, chemická odolnost a stárnutí. Použití v průmyslu: Kompaktní pryž pro výrobu těsnění, nebo zástěrek automobilů apod.

TLOUŠŤKA (mm)	VLOŽKY (ks)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
2	1	1200	10 000	12	m ²	002/120-S1T70-102
2	1	1400	10 000	14	m ²	002/140-S1T70-102
3	1	1200	10 000	12	m ²	003/120-S1T70-102
3	1	1400	10 000	14	m ²	003/140-S1T70-102
4	1	1200	10 000	12	m ²	004/120-S1T70-102
4	1	1400	10 000	14	m ²	004/140-S1T70-102
5	1	1200	10 000	12	m ²	005/120-S1T70-102
5	1	1400	10 000	14	m ²	005/140-S1T70-102
6	1	1200	10 000	12	m ²	006/120-S1T70-102
6	1	1400	10 000	14	m ²	006/140-S1T70-102
8	1	1200	10 000	12	m ²	008/120-S1T71-102
10	1	1200	10 000	12	m ²	010/120-S1T70-102
4	2	1200	10 000	12	m ²	004/120-S2T70-102
5	2	1200	10 000	12	m ²	005/120-S2T70-102
6	2	1200	10 000	12	m ²	006/120-S2T70-102
6	2	1400	10 000	14	m ²	006/140-S2T70-102
8	2	1200	5 000	6	m ²	008/120-S2T70-102
8	2	1400	5 000	7	m ²	008/140-S2T70-102
10	3	1200	5 000	6	m ²	010/120-S2T70-102
10	2	1400	5 000	7	m ²	010/140-S2T70-102