

NBR SUPER

Oleji-vzdorná pryž bez vložky

20089



Barva: Černá

Specifická hmotnost: 1,30 g/cm³

Tvrdost: 70° Shore A

Tažnost: 300 %

Pevnost: 130 kg/cm² (13 MPa)

Teplotní odolnost: -40°C až +130°C

Popis: Speciální pryž na bázi NBR s vysokým podílem benzínu vzdorné akrylonitrilové složky a nízkou bobtnavostí. Výborná odolnost v trvalém kontaktu s uvedenými látkami: nafta, transformátorový olej, řepkový olej, natural, tuky, Propan - butan. Výborná odolnost vůči: vysokým i nízkým teplotám, stárnutí, aromatickým uhlovodíkům, ředěným kyselinám a zásadám, částečná odolnost ozónu, dobrá odolnost vůči koncentrovaným kyselinám a zásadám. Oboustranný textilní otláček* u tloušťek 2, 3 a 4 mm, tloušťka 5 a 6 mm pouze z jedné strany*- textilní otláček zaručuje snadné odvíjení role a usnadňuje proces lepení pryže na kovové povrchy.

TLOUŠŤKA (mm)	VLOŽKY (ks)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
2	0	1400	15 000	21	m ²	002/140-B0070-196
3	0	1400	10 000	14	m ²	003/140-B0070-196
4	0	1400	10 000	14	m ²	004/140-B0070-196
5	0	1400	10 000	14	m ²	005/140-B0070-196
6	0	1400	10 000	14	m ²	006/140-B0070-196
10	0	1400	5 000	7	m ²	010/140-B0070-196