



Barva: Červená

Specifická hmotnost: 1,10 g/cm³ (+/-0,05)

Tvrdost: 45° Shore A (+/- 5°)

Tažnost: 600 %

Pevnost: 150 kg/cm² (15 MPa), střih 25 N/mm

Teplotní odolnost: -30°C až +70°C

Odolnost vůči otěru: 100 mm³ (při 5 N) dle ISO 4649.

Popis: Otěruvzdorná kompaktní pryž 45° Shore A, velmi měkká pryžová desky o vysoké pružnosti, určené zejména pro výrobu zástěrek k pásovým dopravníkům, tlumícím elementům, čerpadlům, jako ochrana zařízení před působením otěru, pro měkké těsnící prvky atd. Odolná vůči všem neoxidujícím kyselinám. Není vhodná pro oleje, rozpouštědla, koncentrované kyseliny a zásady.

TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/m ²)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1	1400	20 000	1,45	28	m ²	001/140-N0045-402
1,5	1400	15 000	2,20	21	m ²	1,5/140-N0045-402
2	1400	10 000	2,95	14	m ²	002/140-N0045-402
3	1400	10 000	4,40	14	m ²	003/140-N0045-402
4	1400	10 000	5,90	14	m ²	004/140-N0045-402
5	1400	10 000	7,35	14	m ²	005/140-N0045-402
6	1400	10 000	8,80	14	m ²	006/140-N0045-402
8	1400	10 000	11,70	14	m ²	008/140-N0045-402
10	1400	10 000	14,70	14	m ²	010/140-N0045-402
15	1400	5 000	22,00	7	m ²	015/140-N0045-402
20	1400	5 000	29,40	7	m ²	020/140-N0045-402