

# PARAGUMA AG 15

Otěruvzdorná pryž

20021



**Barva:** Běžová

**Specifická hmotnost:** 1,10 g/cm<sup>3</sup>

**Tvrdość:** 45° Shore A (+/-5°)

**Tažnost:** 600 %

**Pevnost:** 150 kg/cm<sup>2</sup> (15 MPa)

**Teplotní odolnost:** -30°C až +70°C

**Odolnost vůči otěru:** 100 mm<sup>3</sup> (při 5 N) dle DIN 53516.

**Popis:** Otěrůvzdorná kompaktní pryž 45° Shore A, velmi měkká pryžová desky o vysoké pružnosti, určené zejména pro výrobu zástěrek k pásovým dopravníkům, tlumícím elementům, čerpadlům, jako ochrana zařízení před působením otěru, pro měkké těsnící prvky atd. Odolná vůči všem neoxidujícím kyselinám. Není vhodná pro oleje, rozpouštědla, koncentrované kyseliny a zásady.

| TLOUŠŤKA<br>(mm) | ŠÍŘKA<br>(mm) | DÉLKA<br>(mm) | HMOTNOST<br>(kg/m <sup>2</sup> ) | BALENÍ<br>(m <sup>2</sup> ) | JEDNOTKA<br>(mj) | OBJEDNACÍ<br>KÓD  |
|------------------|---------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|
| 1                | 1400          | 20 000        | 1,55                             | 28                          | m <sup>2</sup>   | 001/140-N0045-602 |
| 1,5              | 1400          | 15 000        | 2,30                             | 21                          | m <sup>2</sup>   | 1,5/140-N0045-602 |
| 2                | 1400          | 10 000        | 3,10                             | 14                          | m <sup>2</sup>   | 002/140-N0045-602 |
| 3                | 1400          | 10 000        | 4,60                             | 14                          | m <sup>2</sup>   | 003/140-N0045-602 |
| 4                | 1400          | 10 000        | 6,15                             | 14                          | m <sup>2</sup>   | 004/140-N0045-602 |
| 5                | 1400          | 10 000        | 7,70                             | 14                          | m <sup>2</sup>   | 005/140-N0045-602 |
| 6                | 1400          | 10 000        | 9,25                             | 14                          | m <sup>2</sup>   | 006/140-N0045-602 |
| 8                | 1400          | 5 000         | 12,30                            | 7                           | m <sup>2</sup>   | 008/140-N0045-602 |
| 10               | 1400          | 5 000         | 15,40                            | 7                           | m <sup>2</sup>   | 010/140-N0045-602 |
| 12               | 1400          | 5 000         | 18,50                            | 7                           | m <sup>2</sup>   | 012/140-N0045-602 |
| 15               | 1400          | 5 000         | 23,10                            | 7                           | m <sup>2</sup>   | 015/140-N0045-602 |
| 20               | 1400          | 5 000         | 30,80                            | 7                           | m <sup>2</sup>   | 020/140-N0045-602 |