


01V-3/2 - MECHANICKÝ VENTIL - Jednostranně ovládaný ventil s narážkou

Kód produktu: 55159



- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **-10°C až +60°C**
- Materiál produktu: **Hliník**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH, 2011/65/CE, ATEX 2014/34/UE, PED 2014/68/UE**
- Maximální průtok: **G 1/8 - 740 NI/min**
- Vlastnosti: **Dotahovací moment matice elektromagnetické cívky ventilu činí 0,6Nm**
- Použití produktu: **Ventily slouží k ovládání pneumatických zařízení.**
- Zkrácená poznámka: **Série 01V**
- Médium: **Stlačený vzduch, filtrovaný**

Slouží k ovládání stlačeného vzduchu pneumatických válců nebo ovládání jiných pneumatických mechanismů. 3/2 - počet cest/počet úloh, resp. třicestný/dvupolohový ventil. Ventil je ovládán jednostranně. Ventil se volí pro míst, kde ovládací mechanický

pohyb bývá delší než délka táhla ventilu, nebo ovládací tažný pohyb (většinou rotační) mění úhel než je osa pístu ventilu. G 1/8 - 740 NI/min.

Varianty zboží

Objednací kód

Vnitřní závit

Ventil

Provozní tlak

Šířka

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

01VV03NC02

G 1/8"

NC - normálně zavřeno

2-10 bar

32 mm

0,02 kg

ks

1 138,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0