

01VP-3/2 - PNEUMATICKÝ VENTIL - Oboustranný pneumatický ventil

Kód produktu: 55152



- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **-10°C až +60°C**
- Materiál produktu: **Hliník**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Maximální průtok: **G 1/8 - 740 NI/min, G 1/4 - 1200 NI/min, G 1/2 - 5000 NI/min**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH, 2011/65/CE, ATEX 2014/34/UE, PED 2014/68/UE**
- Vlastnosti: **Dotahovací moment matice elektromagnetické cívky ventilu činí 0,6Nm**
- Použití produktu: **Ventily slouží k ovládání pneumatických zařízení.**
- Zkrácená poznámka: **Série 01V**
- Médium: **Stlačený vzduch, filtrovaný**

Spínací-00 (00-poloha není stanovena) ventily, jsou nejrozšířenější pneumatické ventily. Slouží k ovládání stlačeného vzduchu pneumatických válců nebo ovládání jiných pneumatických mechanismů. Ventil je ovládán oboustranně vzduchem. 3/2 - počet

cest/počet úloh, resp. třicestný/dvoupolohový ventil, Série 01V Bistabilní ventil, kdy ventil zůstává v požadované poloze dokud nepřijde druhý signál. Průtoky: G 1/8 - 740 L/min, G 1/4 - 1200 L/min, G 1/2 - 5000 L/min.

Varianty zboží

Objednací kód
Vnitřní závit
Ovládání
Provozní tlak
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

01VP130002
G 1/8"
Bistabilní
1-10 bar
0,25 kg
ks

1 205,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

01VP130003
G 1/4"
Bistabilní
1-10 bar
0,25 kg
ks

1 255,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

01VP130005
G 1/2"
Bistabilní
1-10 bar
0,25 kg
ks

3 272,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**