




01V-5/2 - MECHANICKÝ VENTIL - Jednostranně ovládaný ventil s narážkou

Kód produktu: 55160



- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **-10°C až +60°C**
- Materiál produktu: **Hliník**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH, 2011/65/CE, ATEX 2014/34/UE, PED 2014/68/UE**
- Maximální průtok: **G 1/8 - 740 NI/min**
- Vlastnosti: **Dotahovací moment matice elektromagnetické cívky ventilu činí 0,6Nm**
- Použití produktu: **Ventily slouží k ovládání pneumatických zařízení.**
- Zkrácená poznámka: **Série 01V**
- Médium: **Stlačený vzduch, filtrovaný**

Slouží k ovládání stlačeného vzduchu pneumatických válců nebo ovládání jiných pneumatických mechanismů. 5/2 - počet cest/počet úloh, resp. pěticestný/dvoupolohový ventil. Ventil je ovládán jednostranně. Ventil se volí pro míst, kde ovládací

mechanický pohyb bývá delší než délka táhla ventilu, nebo ovládací tažný pohyb (většinou rotační) mění úhel než je osa pístu ventilu. G 1/8 - 740 NI/min.

Varianty zboží

Objednací kód	
Vnitřní závit	
Ventil	
Provozní tlak	
Hmotnost	
Mj	
Vaše cena bez DPH	
Sklad	
01VV050002	
G 1/8"	
00 - není stanoveno	
2-10 bar	
0,03 kg	
ks	
1 304,00 Kč	
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	