
01V-5/2 - PNEUMATICKÝ VENTIL - Oboustranný pneumatický ventil

Kód produktu: **55144**
Tip






01V P1 5 00 02
01V P1 5 00 03
01V P1 5 00 05



01V P1 5 00 02
01V P1 5 00 03
01V P1 5 00 05



01V P1 5 00 02
01V P1 5 00 03
01V P1 5 00 05



- Výrobce: AIGNEP
- Pracovní teplota: **-10°C až +60°C**
- Materiál produktu: **Hliník**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Maximální průtok: **G 1/8 - 740 Nl/min, G 1/4 - 1200 Nl/min, G 1/2 - 5000 Nl/min**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH, 2011/65/CE, ATEX 2014/34/UE, PED 2014/68/UE**
- Vlastnosti: **Dotahovací monent matice elektromagnetické cívky ventilu činí 0,6Nm**
- Použití produktu: **Venitly slouží k ovládání pneumatických zařízení.**
- Zkrácená poznámka: **Série 01V**
- Médium: **Stlačený vzduch, filtrovaný**

Spínací -00 (00-poloha není stanovena) ventily, jsou nejrozšířenější pneumatické ventily. Slouží k ovládání stlačeného vzduchu

pneumatických válců nebo ovládání jiných pneumatických mechanismů. 5/2 - počet cest/počet úloh, resp. pěticestný/dvoupolohový ventil, Série 01V. Bistabilní ventil zůstává v požadované poloze, dokud nepřijde druhý signál, ventil je ovládán oboustranně. G 1/8 - 740 Nl/min, G 1/4 - 1200 Nl/min, G 1/2 - 5000 Nl/min.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Ovládání	Provozní tlak	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
01VP150002	G 1/8"	Bistabilní	1-10 bar	0,25 kg	ks	**1 402,00 Kč**	Lanškroun: **0** Pardubice: **0** Zlín: **0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **0** Ostrava: **0**
01VP150003	G 1/4"	Bistabilní	1-10 bar	0,25 kg	ks	**1 456,00 Kč**	Lanškroun: **0** Pardubice: **0** Zlín: **0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **0** Ostrava: **0**
01VP150005	G 1/2"	Bistabilní	1-10 bar	0,33 kg	ks	**3 536,00 Kč**	Lanškroun: **0** Pardubice: **0** Zlín: **0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **0** Ostrava: **0**