
01V-5/3 RUČNÍ VENTIL - Ruční ventil 3 polohový s aretací

Kód produktu: **55118**
Tip









- Výrobce: AIGNEP
- Pracovní teplota: **-10°C až +60°C**
- Materiál produktu: **Hliník**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Maximální průtok: **G 1/8 - 740 Nl/min, G 1/4 - 1200 Nl/min**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH, 2011/65/CE, ATEX 2014/34/UE, PED 2014/68/UE**
- Vlastnosti: **Dotahovací monent matice elektromagnetické cívky ventilu činí 0,6Nm**
- Použití produktu: **Venitly slouží k ovládání pneumatických zařízení.**
- Zkrácená poznámka: **Série 01V**
- Médium: **Stlačený vzduch, filtrovaný**

Slouží k ovládání stlačeného vzduchu pneumatických válců nebo ovládání jiných pneumatických mechanismů. 5/3 - pěticestný/třípolohový ventil. G 1/8 - 740 Nl/min, G 1/4 - 1200 Nl/min. CC-středová poloha uzevřená, OC-středová poloha otevřená, PC-středová poloha pod tlakem.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Ovládání	Provozní tlak	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
01VL27CC02	G 1/8"	Uzavřený	0-10 bar	0,3 kg	ks	**1 519,00 Kč**	Lanškroun: **1,0** Pardubice: **0** Zlín: **0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **0** Ostrava: **0**
01VL27CC03	G 1/4"	Uzavřený	0-10 bar	0,3 kg	ks	**1 655,00 Kč**	Lanškroun: **0** Pardubice: **0** Zlín: **0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **0** Ostrava: **0**
01VL27OC02	G 1/8"	otevřený	0-10 bar	0,3 kg	ks	**1 519,00 Kč**	Lanškroun: **0** Pardubice: **0** Zlín: **0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **0** Ostrava: **0**
01VL27OC03	G 1/4"	otevřený	0-10 bar	0,3 kg	ks	**1 655,00 Kč**	Lanškroun: **2,0** Pardubice: **0** Zlín: **0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **0** Ostrava: **0**
01VL27PC02	G 1/8"	tlak středem	0-10 bar	0,3 kg	ks	**1 519,00 Kč**	Lanškroun: **0** Pardubice: **0** Zlín: **0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **0** Ostrava: **0**
01VL27PC03	G 1/4"	tlak středem	0-10 bar	0,3 kg	ks	**1 655,00 Kč**	Lanškroun: **0** Pardubice: **0** Zlín: **0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **0** Ostrava: **0**