
05V-5/2 SOLENOIDOVÝ VENTIL VDMA 18MM - Bistabilní solenoidový ventil, 24V DC

Kód produktu: **54137**







- Výrobce: AIGNEP
- Pracovní teplota: **-10°C až +60°C**
- Materiál produktu: **Hliník**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Maximální průtok: **550 Nl/min**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH; 2011/65/CE RoHS; PED 2014/68/UE**
- Médium: **Stlačený vzduch**
- Vlastnosti: **24V DC - 24V AC, proud 2W - 3VA**
- Použití produktu: **VDMA 18mm ventily**
- Zkrácená poznámka: **Série 05V**

Často používaný solenoidový ventil VDMA 18 mm v průmyslu. V kódu poslední dvě čísla: 00 = 24V DC (pro stejnosměrné napětí) a 01 = 50/60 HZ (střídavé). Bistabilní ventil, 550 Nl/min.

Varianty zboží

Objednací kód	Provozní tlak	Napětí	Kóta A	Hmotnost	Výška	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
05VS150000	2,5-10 bar		18	0,32 kg		ks	**2 566,00 Kč**	Lanškroun: **0** Pardubice: **0** Zlín: **0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **0** Ostrava: **0**
05VS150001	2,5-10 bar	24V 50/60HZ	18	0,32 kg		ks	**3 138,10 Kč**	Lanškroun: **0** Pardubice: **0** Zlín: **0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **0** Ostrava: **0**