

07V-3/2 SOLENOIDOVÝ VENTIL - Manuální ovládání s jednostrannou pružinou

Kód produktu: 55137

Tip



07VS03N*X1

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **-10°C až +60°C**
- Materiál produktu: **Hliník**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Maximální průtok: **30 NI/min**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH, 2011/65/CE, ATEX 2014/34/UE, PED 2014/68/UE**
- Vlastnosti: **Dotahovací moment matice elektromagnetické cívky ventilu činí 0,6Nm**
- Použití produktu: **Elektromagnetické ventily - bistabilní ventil**
- Zkrácená poznámka: **Série 07V**

manuální ovládání s pružinou otevřený nebo zavřený (rozpínací; spínací). 3/2 - třístavový/dvoupolohový ventil. 30 NI/min, bistabilní ventil. 24V DC - 12V DC - 24V AC - 110V AC - 220V AC.

Varianty zboží

Objednací kód
Vnitřní závit
Ovládání
Provozní tlak
Výkon
D.*
Hmotnost
Výška
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

07VS03NC02

G 1/8"
3/2 - zavřený
0-10 bar
3W
mm
0,45 kg
ks

731,00 Kč

Lanškroun: **5,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

07VS03NCX1

3/2 - zavřený
0-10 bar
3W
D=4mm mm
0,4 kg
ks

852,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

07VS03NO02

G 1/8"
3/2 - otevřený
0-10 bar
3W
mm
0,45 kg
ks

731,00 Kč

Lanškroun: **1,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

07VS03NOX1

3/2 - otevřený
0-10 bar
3W
D=4mm mm
0,45 kg
ks

852,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**