

101 - RYCHLOSPOJKA AG - Niklovaná mosazná rychlospojka DN 2,5 mm

Kód produktu: 54101


0 - 10 bar

100-200 SERIES
UNI ISO 6150 A-6



Norma
UNI ISO 6150 A-6

DN **2,5 mm**



0 - 10 bar

100-200 SERIES
UNI ISO 6150 A-6



Norma
UNI ISO 6150 A-6

DN **2,5 mm**



- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +80°C**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **EPDM (standard), Viton na základě požadavku**
- Médium: **Stlačený vzduch**
- Norma výrobku: **UNI ISO 6150 A-6**

Rychlospojky série 100-200 výrobce Aignep jsou vyráběny s nejmenším možným průtokem, kompatibilním pouze mezi sebou dle normy UNI ISO 6150 A-6. Nelze je tedy spojovat či zaměňovat s jinými výrobci jako např. vyšší série Aignepu 210, 220 ...až 500, které mohou být ve shodě s RECTUS, CEJN 220, LEGRIS 21 apod. výrobci. V případě požadavku Vitonového těsnění je spojky možné použít v rozsahu teplot -10°C až +200°C.

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Vnější závit
Provozní tlak
Šestihran
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
10100001

2,5 mm

G 1/8"

10 bar

11

0,015 kg

1-10

ks

109,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0