

1101 - KONEKTOR SPOJKA 90 - Úhlová Push-On přípojka, metrický závit M12

Kód produktu: **55088**

Tip



- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +80°C**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu**
- Médium: **Stlačený vzduch**
- Vlastnosti: **Pro hadice PA6, PA11, PA12, Polyethylen, Polyuretan, PTFE, FEP**
- Použití produktu: **Stlačený vzduch. Kapaliny a tekutiny slučitelné s odolností materiálů**
- Zkrácená poznámka: **Pracovní tlaky a pracovní teploty jsou závislé na použité trubce. Z toho důvodu je nutno zvolit hodnoty dle parametru použité trubky.**

Push-on je opačný systém než Push-in, kde se hadice zasunuje do rychlospojky a drží jejím povrchem. Jde o systém pevného

tlakového spojení na hadici a závitového trubkového připojení. Spojku je nejprve nutné utáhnout točením na trubkovém venkovním závitu, teprve po té se připojí Push-on strana. Převlečná matice se nasune na hadici a po nasazení na trnový náústek spojky lze ručně utáhnout a spoj je zaarmovaný. Spolehlivé spojení hadic přesných rozměrů pro aplikace s nároky na mechanické namáhání.

Varianty zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]
Vnější závit
Provozní tlak
Podtlak
Šestihran
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

110100001

4x6

M12x1

15 bar

99 kPa

8

0,02 kg

1-10

ks

45,80 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

110100002

4x6

M12x1,25

15 bar

99 kPa

8

0,02 kg

1-10

ks

45,80 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

110100003

4x6

M12x1,5

15 bar

99 kPa

8

0,02 kg

1-10

ks

45,80 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0