




13500 - PŘÍPOJKA PŘÍMÁ IG - S vnitřním závitem pro trubky a hadice


Kód produktu: 52463



Serie 13000

13500

STRAIGHT FEMALE ADAPTOR



Code	Tube	A	B	L	CH	Pack
13500 00 001	4	1/8	8,5	25	14	10
13500 00 002	4	1/4	11	27,5	17	10
13500 00 003	6	1/8	8,5	26	14	10
13500 00 004	6	1/4	11	28,5	17	10
13500 00 005	8	1/8	8,5	28	14	10
13500 00 006	8	1/4	11	30,5	17	10
13500 00 007	8	3/8	11,5	31,5	20	10
13500 00 008	10	1/4	11	33	17	10
13500 00 009	10	3/8	11,5	33,5	20	10
13500 00 010	10	1/2	13,5	35,5	24	10
13500 00 011	12	1/4	14,5	34	18	10
13500 00 012	12	3/8	11,5	34,5	20	10
13500 00 013	12	1/2	13,5	34	24	10
13500 00 014	14	3/8	11,5	36,5	20	10
13500 00 015	14	1/2	13,5	34	24	10
13500 00 016	15	1/2	13,5	36,5	24	10
13500 00 017	16	1/2	13,5	39	24	10
13500 00 018	16	3/4	14,5	40,5	30	10
13500 00 019	18	1/2	13,5	40	24	10
13500 00 020	18	3/4	14,5	41,5	30	10
13500 00 021	22	3/4	14,5	41,5	30	10

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: -60°C až +300°C
- Bezpečnost: 4 : 1
- Médium: **Stlačený vzduch, olej, voda a kapaliny**
- Norma výrobku: EN 1254-2-2000, 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu
- Materiál těsnění: **Matice dle EN 1254-2-2000, Těsnící kroužky**
- Vnější barva: **žlutá**
- Vlastnosti: **04LL - 148,4 bar; 06LL - 148,4 bar; 08LL - 133,6 bar; 10L - 94 bar; 12L - 74,2 bar; 14S - 99 bar; 15L - 94, bar; 16S - 94 bar; 18L - 69,3 bar; 22L - 69,3 bar**
- Použití produktu: **nízkotlaká hydraulika**
- Zkrácená poznámka: **Pracovní tlaky a pracovní teploty jsou závislé na použité trubce. Z toho důvodu je nutno zvolit hodnoty dle parametru použité trubky.**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58**

Kromě polyamidových hadic lze spojovat i mosazné nebo ocelové trubky "měkké" pro nízkotlakovou hydrauliku. Pracovní tlak, uvedený níže v tabulce, je vztažen k teplotě 20°C a ocelové trubky o síle 1 mm. Bezpečnostní faktor 4 : 1, výrobce vydává i protokoly o zkouškách, každá série se testuje. Připojovací závity ze strany trubkového připojení jsou Metrické řady viz katalog série 13.000. (Příklad: D04 = 8x1, D06 = M10x1, D08 = M12x1,5, D10 = M16x1,5 apod.).

Varianty zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]
Vnitřní závit
Provozní tlak
Celková délka
Rozměr vněj. závitu
Šestihran
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

1350000001
4
G 1/8"
148,4 bar
25,0 mm
M8x1 mm
14/10
0,018 kg
1-10
ks
36,60 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
1350000002

4
G 1/4"
148,4 bar
27,5 mm
M8x1 mm
17/10
0,02 kg
1-10
ks
40,70 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
1350000003

6
G 1/8"
148,4 bar
26 mm
M10x1 mm
14/13
0,022 kg
1-10
ks
38,60 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
1350000004

6
G 1/4"
148,4 bar
28,5 mm
M10x1 mm
17/13
0,023 kg
1-10
ks
40,70 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
1350000005

8
G 1/8"
133,6 bar

28,0 mm
M12x1 mm
14/14
0,024 kg
1-10
ks
39,60 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
1350000006
8
G 1/4"
133,6 bar
30,5 mm
M12x1 mm
17/14
0,025 kg
1-10
ks
42,90 Kč
Lanškroun: 29,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
1350000007
8
G 3/8"
133,6 bar
31,5 mm
M12x1 mm
20/14
0,026 kg
1-10
ks
49,20 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
1350000008
10
G 1/4"
94 bar
33,0 mm
M16x1,5 mm
17/19
0,027 kg
1-10
ks
56,80 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
1350000009
10
G 3/8"
94 bar
33,5 mm
M16x1,5 mm
20/19
0,03 kg
1-10
ks
60,80 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
1350000010
10
G 1/2"
94 bar
35,5 mm
M16x1,5 mm
24/19
0,033 kg
1-10
ks
70,20 Kč
Lanškroun: 21,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
1350000011
12
G 1/4"

74,2 bar
34,0 mm
M18x1,5 mm
18/22
0,035 kg
1-10
ks

67,60 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
1350000012
12

G 3/8"
74,2 bar
34,5 mm
M18x1,5 mm
20/22
0,037 kg
1-10
ks

70,50 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
1350000013
12

G 1/2"
74,2 bar
34,0 mm
M18x1,5 mm
24/22
0,039 kg
1-10
ks

79,50 Kč
Lanškroun: 3,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
1350000014
14

G 3/8"
99 bar
36,5 mm
M20x1,5 mm
20/24
0,042 kg
1-10
ks

71,40 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
1350000015
14

G 1/2"
99 bar
34,0 mm
M20x1,5 mm
24/24
0,045 kg
1-10
ks

81,80 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
1350000016
15

G 1/2"
94 bar
36,5 mm
M20x1,5 mm
24/24
0,047 kg
1-10
ks

91,50 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
1350000017
16)

G 1/2"
94 bar
39,0 mm
M22x1,5 mm
24/27
0,049 kg
1-10
ks
110,10 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
1350000018

16)
G 3/4"
94 bar
40,5 mm
M22x1,5 mm
30/27
0,055 kg
1-10
ks

132,40 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
1350000019

18)
G 1/2"
69,3 bar
40,0 mm
M24x1,5 mm
24/30
0,06 kg
1-10
ks

123,60 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
1350000020

18)
G 3/4"
69,3 bar
41,5 mm
M24x1,5 mm
30/30
0,07 kg
1-10
ks

146,80 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
1350000021

22
G 3/4"
69,3 bar
41,5 mm
M30x1,5 mm
30/36
0,09 kg
1-10
ks

198,70 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0