

ACETYLEN - EN 559 - Tlaková hadice pro acetylén, ISO 3821, 20 bar

Kód produktu: **10067**

Tip



- Výrobce: [SEMPERIT](#)
- Pracovní teplota: **-30°C až +70°C**
- Bezpečnost: **3 : 1**
- Materiál vnitřní: **EPDM**
- Materiál vnější: **EPDM**
- Výztuha: **Textilní opleť**
- Norma výrobku: **ISO 3821:2019 (dříve EN 559:2003)**
- Médium: **technické plyny**
- Použití produktu: **Pro svařování, řezání plamenem, pálení, pájení natvrdo a pokovování nástřikem.**
- Vnitřní barva: **černá**
- Vnější barva: **červená**
- Spirála: **Bez spirály**

Tlaková hadice na dopravu acetylénu a jiných hořlavých plynů. Pro svařování a řezání, pro obloukové svařování pod ochranným plynem a příbuzné procesy. Také vhodná pro vodík, argon, svítiplyn, oxid uhličitý, dusík pro svařování a řezání. Není vhodná pro LPG, MPS a CNG.

Varianty zboží

Objednací kód
Vnitřní rozměr
Vnější rozměr
Provozní tlak
Poloměr ohybu
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

004/011-SV020-01405

4 mm

11 mm

20 bar

40 mm

0,13 kg

50

m

43,30 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

006/013-SV020-01405

6,3 mm

13,3 mm

20 bar

48 mm

0,16 kg

50

m

38,10 Kč

Lanškroun: **343,5**Pardubice: **27,7**Zlín: **3,3**Praha - Zličín: **42,0**Praha - Letňany: **65,0**Ostrava: **30,9**

008/015-SV020-01405

8 mm

15 mm

20 bar

64 mm

0,17 kg

50

m

41,20 Kč

Lanškroun: **3 718,8**Pardubice: **103,9**Zlín: **20,0**Praha - Zličín: **100,0**Praha - Letňany: **111,0**Ostrava: **137,0**

009/016-SV020-01405

9 mm

16 mm

20 bar

90 mm

0,19 kg

50

m

52,80 Kč

Lanškroun: **13,5**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

010/017-SV020-01405

10 mm

17 mm

20 bar

80 mm

0,21 kg

50

m

46,00 Kč

Lanškroun: **1 303,8**Pardubice: **123,0**Zlín: **76,0**Praha - Zličín: **80,0**Praha - Letňany: **50,0**Ostrava: **202,5**