

AEROTEC MULTIFLAT 36 - Zploštitelná hadice pro vzduch a kapaliny, 36 bar

Kód produktu: **10062**

Tip





- Pracovní teplota: **-20°C až +80°C (+75°C vzduch)**
- Bezpečnost: **3 : 1**
- Materiál produktu: **NBR/PVC**
- Materiál vnitřní: **NBR/PVC**
- Materiál vnější: **NBR/PVC**
- Výztuha: **Vysocepevnostní textilní vlákna z PES-PAD, dokonalá ochrana před poškozením výztuhy a zajištěná pevnost.**
- Norma výrobku: **EN ISO 775 I**
- Médium: **tlakový vzduch**
- Vlastnosti: **vrapované, odolné proti prodření, tepelnému žáru a ozónu**
- Použití produktu: **Tlakové aplikace voda, kapaliny a vzduch**
- Vnitřní barva: **žlutá**
- Vnější barva: **žlutá**
- Zkrácená poznámka: * **Tlak vzduchu je max. 25% z destrukčního tlaku (při 20°C).**
- Spirála: **Bez spirály**

Doprava kapalin a stlačeného vzduchu ve stavebnictví, ke sbíjecím kladivům, v dolech, zemědělství apod. Zploštitelná hadice, lehká, snadná manipulace, odolná olejovým výparům. Zavlažování, kanalizace a všude tam, kde jsou obzvláště velké nároky na tah, oděr, přejetí apod. Oblast použití: stavebnictví zejména demolice, průmysl, hornictví, kapaliny a stlačený vzduch, pro zvláště těžké náklady. Konstrukce s dlouhou životností, žárovou pevností, dobrou ovladatelností, která ji předurčuje pro těžké stavební provozy. Vrapovaná pro vysokou odolnost proti oděru, ochrana proti kontaktnímu teplu, speciální přísady zajišťují vynikající odolnost proti stárnutí a ozónu. Jednoduchá údržba bez požadavku na sušení a čištění. Hadice AEROTEC MULTIFLAT 36 nelze lisovat do armovacích objímek. Nutné použít spony HERKULES artikl. 30022, 30023. Zalisované komplety nabízíme viz. kód produktu 10749. Maximální zatížení v tahu by nemělo ve stálém provozu překročit 25% pevnosti v tahu (v přetržení).

Varianty zboží

Objednací kód

Vnitřní rozměr

Vnější rozměr

Provozní tlak

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

020/000-BX036-07790

20 mm

24,6 mm

36 bar

0,19 kg

100

m

210,50 Kč

Lanškroun: **309,0**Pardubice: **5,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **85,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

026/000-BX036-07790

27 mm

32 mm

36 bar

0,23 kg

100

m

222,40 Kč

Lanškroun: **357,7**Pardubice: **30,0**Zlín: **8,0**Praha - Zličín: **108,0**Praha - Letňany: **10,0**Ostrava: **0**

038/000-BX036-07790

38 mm
44,5 mm
36 bar
0,4 kg
100
m

359,60 Kč
Lanškroun: **84,6**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
052/000-BX036-07790

52 mm
58,5 mm
36 bar
0,6 kg
100
m

454,50 Kč
Lanškroun: **251,3**Pardubice: **100,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **50,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**