AERSTOP LOW SMOKE EVM - Expandované EVM, EN45545, spec. hmotnost 370 Kg/m3, (-40°/+140°C)

Kód produktu: **20194**



- Výrobce: TECMA - SOGIMI
- Materiál produktu: **EVM**
- Měrná hmotnost: **370 Kg/m3 (+/-25)**
- Pevnost: **Stlačení dle NF R99211-80 ~50% =242kPa (150 až 500), Pevnost v tahu 1220kPa**
- Pracovní teplota: **-40°C až +140°C, krátkodobě +160°C**
- Tažnost: **270% ISO 1798**
- Tvrdost: **23° Shore (typ C)**
- Vnější barva: **Béžová**
- Norma výrobku: **NF 16101-DIN 5510-EN 45545, EN 13501, Certifikát HL2, R22 a 23, EN45545-2 : 2013**
- Použití produktu: **Speciální elastomer s nízkou toxicitou kouře a certifikací**
- Vlastnosti: **Samozhášivý, nehořlavý elastomer. Ustrnutí v tlaku: ASTM D 1056-07 (22h/50%/23°C) ~28% <=35%**
- Zkrácená poznámka: **Absorpce vody dle ASTM D1056-07 je 2,0%, <5%**

Acetátový kopolymer ethylenu a vinylacetátu - *EVM* samozhášivý, nehořlavý elastomer s uzavřenými póry. Formáty desek : 1500 x 750 mm, Tloušťky 2 - 50 mm (na poptávky). Tabulka obsahuje nejrozšířenější 3 mm tloušťku, nejvíce poptávanou v průmyslu. Tolerance výroby pro tlouš'tky: 2 – 10 mm (+/- 0,25 mm), 10 – 25 mm (+/- 0,50 mm), 25 – 50 mm (+/- 1 mm). Vlastnosti: Vynikající povětrnostním vlivům, ozónu a odolnost vůči UV záření, nízko i vysokoteplotní odolnosti, odolnost oleji včetně antibobtnání při působení oleje a teploty (kapoty automobilů), vynikající odolnosti vůči tlaku bez nutnosti vytvrzování (max. 500 Kpa ~50%). Při hoření nevznikají halogenové kouře ani žádné škodlivé plyny emitované do ovzduší. Použití: Tlumící podkladní deska, obložení, proti hlukové výplně, antivibrační desky.

Varianty zboží

Objednací kód	Celková délka	Šířka	Tloušťka	Balení [MJ]	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
002/1500-A023C-224	750 mm	1500 mm	2 mm	1,08 kg	ks	**1 774,00 Kč**	Lanškroun: **36,6** Pardubice: **0** Zlín: **0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **6,0** Ostrava: **0**	
003/1500-A023C-224	750 mm	1500 mm	3 mm	1,78 kg	ks	**2 943,00 Kč**	Lanškroun: **9,3** Pardubice: **0** Zlín: **0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **30,0** Ostrava: **0**	
003/1350-A023C-224	640 mm	1350 mm	3 mm	1,66 kg	ks	**2 355,00 Kč**	Lanškroun: **0,5** Pardubice: **0** Zlín: **0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **0** Ostrava: **0**	
004/1500-A023C-224	750 mm	1500 mm	4 mm	2,2 kg	ks	**3 926,00 Kč**	Lanškroun: **0** Pardubice: **0** Zlín: **0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **0** Ostrava: **0**	
005/1500-A023C-224	750 mm	1500 mm	5 mm	1	2,68 kg	ks	**4 474,00 Kč**	Lanškroun: **1,0** Pardubice: **0** Zlín: **1,0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **25,0** Ostrava: **0**
005/1350-A023C-224	640 mm	1350 mm	5 mm	2,59 kg	ks	**3 436,00 Kč**	Lanškroun: **0** Pardubice: **0** Zlín: **0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **0** Ostrava: **0**	
006/1500-A023C-224	750 mm	1500 mm						

6 mm
3,6 kg
ks
5 395,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
008/1500-A023C-224
750 mm
1500 mm
8 mm
4,4 kg
ks
7 211,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
010/1500-A023C-224
750 mm
1500 mm
10 mm
5,36 kg
ks
7 895,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
015/1500-A023C-224
750 mm
1500 mm
15 mm
8,6 kg
ks
11 488,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**