

AGM KUŽ60° MALE AGM - Lisovací koncovka ISO 12151, metrická řada PN 400 Bar


Kód produktu: **59108**











Code	Tube			Thread	Dimensions		Pressure	
	D.N.	Hose	Diam	T	H	A		
		inch	mm	mm	mm	mm	Bar	Psi
MM0310	-3	3/16"	4.8	M10 x 1	14	21	400	5801
MM0312	-3	3/16"	4.8	M12 x 1.5	17	24.5	400	5801
MM0410	-4	1/4"	6.4	M10 x 1	14	21	400	5801
MM0412	-4	1/4"	6.4	M12 x 1.5	17	25.5	400	5801
MM0414	-4	1/4"	6.4	M14 x 1.5	19	27	400	5801
MM0416	-4	1/4"	6.4	M16 x 1.5	22	29	400	5801
MM0418	-4	1/4"	6.4	M18 x 1.5	24	29	400	5801
MM0514	-5	5/16"	7.9	M14 x 1.5	19	27	350	5076
MM0516	-5	5/16"	7.9	M16 x 1.5	22	29	350	5076
MM0518	-5	5/16"	7.9	M18 x 1.5	24	29	350	5076
MM0614	-6	3/8"	9.5	M14 x 1.5	19	27	400	5801
MM0616	-6	3/8"	9.5	M16 x 1.5	22	29	400	5801
MM0618	-6	3/8"	9.5	M18 x 1.5	24	29	400	5801
MM0620	-6	3/8"	9.5	M20 x 1.5	27	32	350	5076
MM0622	-6	3/8"	9.5	M22 x 1.5	27	32	350	5076
MM0818	-8	1/2"	12.8	M18 x 1.5	24	29	400	5801

- Výrobce: VITILLO
- Pracovní teplota: **-40°C až +200°C**
- Bezpečnost: **2,5 : 1**
- Materiál těsnění: **-**
- Použití produktu: **Koncovka pro zalisování hydraulické hadice**
- Zkrácená poznámka: **Příklad redukce teploty/pokles tlaku 250°C = 25% (150°C=11%)**
- Materiál produktu: **Ocel (galvanicky potažená)**

Lisovací nátrubek pro hydraulický hadice, Metrický závit, vnitřní kužel 60°, AGR. Pro výběr koncovky k patřičnému průměru hadice slouží údaj "Určeno na hadici [Inch]". Údaje DN z kraje tabulky jsou hodnoty DN hadice, čemuž odpovídá adekvátní velikost trnu.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnější závit	Šestihran	Provozní tlak	Hadice d/D	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
MM0310	5 mm	M10x1	14	400 bar	3/16"	ks	**56,00 Kč**	Lanškroun: **8,0** Pardubice: **0** Zlín: **0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **0** Ostrava: **0**
MM0410	6 mm	M10x1	14	400 bar	1/4"	ks	**55,20 Kč**	Lanškroun: **108,0** Pardubice: **0** Zlín: **0** Praha - Zličín: **9,0** Praha - Letňany: **17,0** Ostrava: **0**