

ANFOR TĚSNĚNÍ A3 - Pryžové těsnění systému ANFOR

Kód produktu: 32025



- Pracovní teplota: **-40°C až +80°C**
- Materiál produktu: **NR - Černá paraguma**
- Médium: **Voda, kejda, kašovitě hmoty**
- Použití produktu: **Tlakové aplikace s chemickými roztoky**
- Zkrácená poznámka: **Dobrá odolnost i mořské vodě**

Excelentní odolnost vůči abrazi a výborná odolnost koncentrovaným kyselinám. Není vhodná pro oleje či mastnoty. ANFOR jsou koncovky ze systému ITAL, jsou oproti Perrotu robustnějšího provedení s jinými rozměry. Jde o rychlospojkový systém fungující na principu kardanového spoje, mají delší životnost a snesou vysokou mechanickou zátěž. Nejčastější použití v zemědělství, hasicí technice, vodohospodářství, při práci s odpady a kaly, přepravě sypkých hmot. Materiály: z pozinkované oceli, černé oceli (ke sváření) nebo nerez.

Varianty zboží

Objednací kód

DN
Provozní tlak
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad
200-A3-SBR
200 mm
10 bar
0,3 kg
1
ks

148,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

250-A3-SBR
250 mm
10 bar
0,35 kg
1
ks

321,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

300-A3-SBR
300 mm
10 bar
0,38 kg
1
ks

395,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

400-A3-SBR
400 mm
10 bar
0,42 kg
1
ks

660,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0