BETON PRESS TRN REDUKCE - Beton spojka press, redukovaný trn

Kód produktu: **30675**

- Výrobce: LÜDECKE
- Pracovní teplota: **-40°C až +90°C**
- Materiál produktu: **Temperovaná litina**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Norma výrobku: **REACH, RoHS**
- Médium: **Betonové směsi**
- Použití produktu: **Rychlospojky na výrobu a transport betonových, omítacích a maltových směsí.**

Spojky a vsuvky pro betonové směsi MSTP jsou určené k hydraulickému zalisování. Armovaný spoj je nerozbíratelný, hladký a bezpečný. Určeno pro zařízení na výrobu a transport betonových, omítacích a maltových směsí. K rozvodům maltových a betonových směsí na čerpadlech, stříkacích zařízeních a omítkovacích strojích. Spojovat lze pouze spojky se stejnými velikostmi spojek. Drážkovaná kontura trnu pro lepší uchycení hadice. Celá řada spojek je certifikována TÜV.

Varianty zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]
Provozní tlak
Celková délka
Šířka
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

MSTP-X25/19R
19x6
50 bar
125 mm
74 mm
0,78 kg
1
ks
801,00 Kč
Lanškroun: **0** Pardubice: **0** Zlín: **0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **0** Ostrava: **0**

MSTP35/25R
25x7
50 bar
129 mm
77 mm
0,87 kg
1
ks
807,00 Kč
Lanškroun: **0** Pardubice: **0** Zlín: **0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **0** Ostrava: **0**

MSTP50/35R
35x7
50 bar
140 mm
94 mm
1,48 kg
1
ks
1 405,00 Kč
Lanškroun: **0** Pardubice: **0** Zlín: **0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **0** Ostrava: **0**