

BETON TRN REDUKCE 23,5 - Rychlospojky pro betonové směsi s redukováným trnem

Kód produktu: **30876**

Tip



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +90°C**
- Materiál produktu: **Temperovaná litina**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Norma výrobku: **REACH, RoHS**
- Médium: **Betonové směsi**
- Použití produktu: **Rychlospojky na výrobu a transport betonových, omítacích a maltových směsí.**

Spojky MST pro betonové směsi, systému čepu spojky 23,5 mm. Jsou určené pro zařízení na výrobu a transport betonových, omítacích a maltových směsí. Spojovat lze pouze spojky se stejnými velikostmi spojek (23,5).

Varianty zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]
Provozní tlak
Celková délka
Šířka
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
MST35/25R-N

25
50 bar
138 mm
77 mm
1,51 kg
1
ks

797,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

MST50/35R-N

35
50 bar
160 mm
94 mm
1,51 kg
1
ks

1 343,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

MST50/42R-N

42
50 bar
160 mm
94 mm
1,51 kg
1
ks

1 343,00 Kč
Lanškroun: 19,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0