BITUMAX 177/SPL - Tlaková a sací hadice pro dopravu asfaltu, -32°C až 177°C, 10,3 bar

Kód produktu: **10320**
Tip





- Pracovní teplota: **-32°C až +177°C**
- Bezpečnost: **3 : 1**
- Materiál vnitřní: **NBR**
- Materiál vnější: **Syntetická pryž Wingprene - vysoce odolná horkému oleji (RMA třída A)**
- Spirála: **Ocelový drát**
- Výztuha: **Textilní oplet**
- Norma výrobku: **ISO 1307**
- Médium: **Ropné produkty**
- Vlastnosti: **Odolné horkému téru, asfaltu, teplotám a ozónu**
- Použití produktu: **Hadice pro dopravu asfaltu a bitumenu**
- Vnitřní barva: **Černá**
- Vnější barva: **Černá**

Přeprava a stáčení velmi horkých petrochemických produktů, jako např. olej, dehet, mazut, asfalt. Vhodná zejména pro sání a výtlak z autocisteren, stáčišť atd. Teplota u této hadice může být krátkodobě až 200°C.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní rozměr	Vnější rozměr	Provozní tlak	Podtlak	Poloměr ohybu	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
050/066-MF010-01195	50,8 mm	66 mm	10,3 bar	98 kPa	127 mm	1,98 kg	30,5	m	**2 411,00 Kč**	Lanškroun: **41,7** Pardubice: **0** Zlín: **0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **0** Ostrava: **0**
076/092-MF010-01195	76,2 mm	92,8 mm	10,3 bar	98 kPa	178 mm	3,23 kg	30,5	m	**3 550,00 Kč**	Lanškroun: **26,6** Pardubice: **0** Zlín: **0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **0** Ostrava: **0**