

BITUMAX TER 180 - Tlaková a sací hadice pro dopravu asfaltu, -35°C až +180°C, 16 bar

Kód produktu: 10134

Tip



- Výrobce: [SEMPERIT](#)
- Pracovní teplota: -35°C až +180°C
- Bezpečnost: 8 : 1
- Materiál produktu: **NBR/CR**
- Materiál vnitřní: **NBR**
- Materiál vnější: **CR - neoprén**
- Spirála: **Ocelový drát**
- Výztuha: **Ocelová a textilní vložka, opleť**
- Vodivost: **elektrostatický**
- Médium: **Ropné produkty**
- Vlastnosti: **Konstrukce hadice, tvořené z jedné vrstvy ocelového drátěného pletiva a nad tím umístěné textilní vložky, zaručuje dobrou soudržnost a tepelnou izolaci.**

- Použití produktu: **Hadice pro dopravu asfaltu a bitumenu**
- Vnitřní barva: **Černá**
- Vnější barva: **Černá**
- Zkrácená poznámka: **odolný otěru, ozónu a mořské vodě**

Hadice je určená především pro rozstřikování asfaltu nebo bitumenu. Doprava průmyslové vody a vzduchu, doporučena pro řadu průmyslových a zemědělských chemikálií. Antistatická R<10*6 Ohm/m. Tato hadice může být použita výlučně do +180°C. Oplachování povrchu nebo používání ředidel k čištění resp. odstranění zbytku téru je nepřípustné. Horké spojky, případně i povrch hadice se ihned po dokončení plnění očistí naftou a kartáčem. Upozornění: Horké hadice se nesmí uzavírat uzávěry, protože během ochlazování vzniká podtlak.

Varianty zboží

Objednací kód
Vnitřní rozměr
Vnější rozměr
Provozní tlak
Poloměr ohybu
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad
019/031-BF016-11105
19 mm
31 mm
16 bar
190 mm
0,85 kg
40
m
852,00 Kč
Lanškroun: 107,1 Pardubice: 0 Zlín: 0 Praha - Zličín: 0 Praha - Letňany: 0 Ostrava: 0