

# CALORTEC 208 RED - Tlaková hadice pro vodu a páru, -40°C až +210°C, 17 bar

Kód produktu: 10377



## CALORSTAR R /210°C ISO 6134 2B

STEEL WIRE REINFORCEMENT STEAM HOSE 18 BAR - ISO 6134-2B



### APPLICATION

Delivery hose for high pressure saturated steam, suitable for tanks and pipelines steam cleaning in the petrochemical industry. Oil resistant cover.

### TUBE

Black, smooth, EPDM rubber compound

### REINFORCEMENT

High tensile strength steel reinforcements

### APPLICATION

Delivery hose for high pressure saturated steam, suitable for tanks and pipelines steam cleaning in the petrochemical industry. Oil resistant cover.

### TUBE

Black, smooth, EPDM rubber compound

### REINFORCEMENT

High tensile strength steel reinforcements

### BRANDING



CALORSTAR

ISO EN 1204-2B 18 18 240 210°C

ITALY

ITALY

ITALY

ITALY

ITALY

ITALY

ITALY

ITALY

- Výrobce: [TGT](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +210°C**
- Bezpečnost: **10 : 1**
- Materiál produktu: **EPDM**
- Materiál vnitřní: **EPDM**
- Materiál vnější: **EPDM**
- Spirála: **Bez spirály**
- Výztuha: **Vysocepevnostní ocelový kord**
- Norma výrobku: **ISO 5342 typ 2, třída A**
- Médium: **Horká voda a pára**
- Použití produktu: **Horká voda a pára**
- Vnitřní barva: **černá**
- Vnější barva: **červená**

Doprava saturované páry do +210°C. Hadice na přehřátou páru až do teploty +230°C. Z bezpečnostních důvodů a pro delší životnost je nutné z hadice po každém použití zcela vypustit kondenzovanou vodu. \*\*\*-DX018-\*\* - hadice "OIL" 18 BAR na páru s olejivzdorným povrchem, 18 bar (ISO EN6134 typ 2, třída B).

## Varianty zboží

Objednací kód

Vnitřní rozměr

Vnější rozměr

Provozní tlak

Provedení

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

010/021-DX017-01417

10 mm

21 mm

17 bar

0,34 kg

61

m

**327,00 Kč**

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **119,0**Ostrava: **0**

013/025-DX017-01417

13 mm

25 mm

17 bar

0,52 kg

40

m

**353,00 Kč**

Lanškroun: **118,2**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

016/028-DX017-01417

16 mm

28 mm

17 bar

0,6 kg

61

m  
**400,00 Kč**  
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0  
019/032-DX017-01417  
19 mm  
31 mm  
17 bar  
0,76 kg  
61  
m

**425,00 Kč**  
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0  
025/038-DX017-01417  
25 mm  
38 mm  
17 bar  
0,93 kg  
61  
m

**477,00 Kč**  
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0  
032/046-DX017-01417  
32 mm  
46 mm  
17 bar  
1,24 kg  
61  
m

**620,00 Kč**  
Lanškroun: 9,9Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0  
038/054-DX017-01417  
38 mm  
54 mm  
17 bar  
1,68 kg  
40/61  
m

**746,00 Kč**  
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0  
051/067-DX017-01417  
51 mm  
67 mm  
17 bar  
2,15 kg  
40/61  
m

**913,00 Kč**  
Lanškroun: 6,1Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0  
019/033-DX018-01417  
19 mm  
33 mm  
18 bar  
olejivzdorný povrch  
0,82 kg  
61  
m

**458,00 Kč**  
Lanškroun: 5,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0  
025/040-DX018-01417  
25 mm  
40 mm  
18 bar  
olejivzdorný povrch  
1,1 kg  
61  
m

**506,00 Kč**  
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0