

CEMENT MASTER D - Tlaková hadice pro abrazivní materiály, -20°C až +80°C, 8 bar

Kód produktu: **90081**



- Výrobce: [GATES](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +80°C**
- Bezpečnost: **3 : 1**
- Materiál produktu: **NR/SBR**
- Materiál vnitřní: **NR/SBR**
- Materiál vnější: **NR/SBR**
- Výztuha: **Vysokopevnostní syntetický kord**
- Spirála: **Bez spirály**
- Vodivost: **Antistatická R =<10*6 Ohm/m**
- Norma výrobku: **DIN 53516**
- Vnitřní barva: **Černá**
- Vnější barva: **Černá se zeleným pruhem**

Tlaková hadice pro abrazivní materiály. Hadice je povrchem odolná vlivům počasí a také abrazi. Elektrostatický odpor $R \leq 10^6$ Ohm/mm, poruchový tlak je 24 bar. Abrazivní materiály: Cement, kaly, písek, štěrk, břidlice, asphalt s pískem, kovové hobliny.

Varianty zboží

Objednací kód
Vnitřní rozměr
Vnější rozměr
Provozní tlak
Poloměr ohybu
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

051/065-NX008-11145

51 mm
65 mm
8 bar
357 mm
1,6 kg
40
m

735,20 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

063/079-NX008-11145

63 mm
79 mm
8 bar
441 mm
2,2 kg
40
m

1 022,10 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

076/094-NX008-11145

76 mm
94 mm
8 bar
532 mm
2,9 kg
40
m

1 262,50 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

080/098-NX008-11145

80 mm
98 mm
8 bar
560 mm
3,1 kg
40
m

1 399,10 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

090/110-NX008-11145

90 mm
110 mm
8 bar
630 mm
3,8 kg
40
m

1 475,60 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

102/122-NX008-11145

102 mm
122 mm
8 bar
714 mm
4,1 kg

40

m

1 590,40 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

110/130-NX008-11145

110 mm

130 mm

8 bar

770 mm

4,4 kg

40

m

1 927,80 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0