

CLAMP TĚSNĚNÍ SIL - Profily kruhové silikonové

Kód produktu: 30656



Pro přelomky s otvorem 25 mm

Bez šroubku roz. K40

S šroubkem roz. K50

DN	DN 1	rozměry připojení křídla	C	L	ASV DPE	rozměry připojení křídla	C	L
DN 4	6,0 x 1,0	≥ 6,3	Ø 21,8	DN 1/8"	6,35 x 0,89	≥ 6,8	Ø 21,8	
DN 4	6,0 x 1,0	≥ 6,3	Ø 34,0	DN 1/8"	9,53 x 0,89	≥ 8,0	Ø 21,8	
DN 6	8,0 x 1,0	≥ 8,3	Ø 21,8	DN 1/2"	12,7 x 1,65	≥ 9,5	Ø 21,8	
DN 6	8,0 x 1,0	≥ 8,3	Ø 34,0	DN 1/4"	19,05 x 1,65	≥ 14,8	Ø 21,8	
DN 8	10,0 x 1,0	≥ 8,3	Ø 21,8	DN 1"	25,4 x 1,65	≥ 22,3	Ø 50,5	
DN 8	10,0 x 1,0	≥ 8,3	Ø 34,0	DN 1 1/2"	38,1 x 1,65	≥ 36,8	Ø 50,5	
DN 10	12,0 x 1 (1,5)	≥ 10,2 (9,2)	Ø 21,8	DN 2"	50,8 x 1,65	≥ 47,7	Ø 64,0	
DN 10	12,0 x 1 (1,5)	≥ 10,2 (9,2)	Ø 34,0	DN 2 1/2"	63,5 x 1,65	≥ 60,4	Ø 77,5	
DN 10	12,0 x 1 (1,5)	≥ 10,2 (9,2)	Ø 50,5	DN 3"	76,2 x 1,65	≥ 73,1	Ø 91,0	
DN 10	15,0 x 1,5	≥ 10,2	Ø 21,8	DN 4"	101,6 x 3,11	≥ 95,8	Ø 118,0	
DN 10	15,0 x 1,5	≥ 10,2	Ø 34,0	DN 6"	152,4 x 3,97	≥ 147,1	Ø 167,0	
DN 10	15,0 x 1,5	≥ 10,2	Ø 50,5					
DN 15	18,0 x 1,5	≥ 15,2	Ø 21,8					
DN 15	18,0 x 1,5	≥ 15,2	Ø 34,0					
DN 15	18,0 x 1,5	≥ 15,2	Ø 50,5					
DN 15	18,0 x 1,5	≥ 16,2	Ø 21,8	DN 1"	25,40 x 1,725	22,8	Ø 50,5	
DN 15	18,0 x 1,5	≥ 16,2	Ø 34,0	DN 1 1/4"	38,30 x 1,725	35,1	Ø 50,5	
DN 15	18,0 x 1,5	≥ 16,2	Ø 50,5	DN 2"	51,05 x 1,725	47,8	Ø 64,0	
DN 20	22,0 x 1,5	≥ 19,2	Ø 34,0	DN 2 1/4"	63,75 x 1,725	60,5	Ø 77,5	
DN 20	22,0 x 1,5	≥ 19,2	Ø 50,5	DN 3"	76,40 x 1,725	73,2	Ø 91,0	
DN 20	25,0 x 1,5	≥ 20,2	Ø 34,0	DN 4"	101,60 x 2,125	97,8	Ø 118,0	
DN 20	25,0 x 1,5	≥ 20,2	Ø 50,5	DN 4 1/2"	114,90 x 2,525	118,5	Ø 136,0	
DN 25	28,0 x 1,5	≥ 25,2	Ø 50,5	DN 5 1/4"	149,50 x 2,425	139,8	Ø 158,0	
DN 25	28,0 x 1,5	≥ 26,2	Ø 50,5	DN 6 1/4"	169,50 x 3,175	163,3	Ø 185,0	
DN 32	34,0 x 1,5	≥ 31,2	Ø 50,5	DN 8 1/4"	228,50 x 3,225	214,1	Ø 233,2	
DN 32	35,0 x 1,5	≥ 32,2	Ø 50,5					
DN 40	40,0 x 1,5	≥ 37,2	Ø 50,5					
DN 40	41,0 x 1,5	≥ 38,2	Ø 50,5					
DN 50	52,0 x 1,5	≥ 49,2	Ø 64,0					
DN 50	53,0 x 1,5	≥ 50,2	Ø 64,0					
DN 65	70,0 x 2,0	≥ 66,2	Ø 91,0					

- Pracovní teplota: **-50°C až +200°C**
- Materiál produktu: **VMQ - Silikon**
- Médium: **Voda a kapaliny**
- Zkrácená poznámka: **Není vhodný pro kyseliny, zásady**

Těsnění pro nerezová hrdla pro připojování hadic zejména v potravinářském, chemickém a farmaceutickém průmyslu. Těsnění kruhové silikonové.

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Provozní tlak
Kóta B
Hmotnost

Balení [MJ]	
Mj	
Vaše cena bez DPH	
Sklad	
CLAT34/20/SIL.K39	
20 mm	
25 bar	
34	
0,01 kg	
1	
ks	
89,00 Kč	
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	
CLAT50/20/SIL.K39	
20 mm	
25 bar	
50	
0,019 kg	
1	
ks	
321,00 Kč	
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	
CLAT50/25/SIL.K39	
25 mm	
25 bar	
50	
0,01 kg	
1	
ks	
123,60 Kč	
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	
CLAT50/32/SIL.K39	
32 mm	
25 bar	
50	
0,01 kg	
1	
ks	
123,60 Kč	
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	
CLAT50/40/SIL.K39	
40 mm	
25 bar	
50	
0,005 kg	
1	
ks	
123,60 Kč	
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	
CLAT64/50/SIL.K39	
50 mm	
25 bar	
64	
0,01 kg	
1	
ks	
135,00 Kč	
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	
CLAT77/63/SIL.T.K39	
63 mm	
25 bar	
77,5	
0,016 kg	
1	
ks	
239,00 Kč	
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	