

CLAMP TĚSNĚNÍ VITON - Profil kruhový vitonový

Kód produktu: **30657**



Pro přelomový tlak 25 mm				Bez linie (od K8)				S liníčkem (od K39)																																											
DN (mm)	rozměr připojných hřbetů a x b	C	L	ASPD (mm)	rozměr připojných hřbetů a x b	C	L	rozměr připojných hřbetů a x b	C	L																																									
DN 4	6,0 x 1,0	± 0,3	Ø 21,8	DN 1/8"	6,35 x 0,89	± 0,8	Ø 21,8	6,35 x 0,89	± 0,8	Ø 21,8																																									
DN 4	6,0 x 1,0	± 0,3	Ø 34,0	DN 1/8"	9,53 x 0,89	± 0,8	Ø 21,8	9,53 x 0,89	± 0,8	Ø 21,8																																									
DN 6	8,0 x 1,0	± 0,3	Ø 21,8	DN 1/2"	12,7 x 1,65	± 0,5	Ø 21,8	12,7 x 1,65	± 0,5	Ø 21,8																																									
DN 6	8,0 x 1,0	± 0,3	Ø 34,0	DN 1/2"	19,05 x 1,65	± 0,8	Ø 21,8	19,05 x 1,65	± 0,8	Ø 21,8																																									
DN 8	10,0 x 1,0	± 0,3	Ø 21,8	DN 1"	25,4 x 1,65	± 0,5	Ø 50,5	25,4 x 1,65	± 0,5	Ø 50,5																																									
DN 8	10,0 x 1,0	± 0,3	Ø 34,0	DN 1 1/2"	38,1 x 1,65	± 0,8	Ø 50,5	38,1 x 1,65	± 0,8	Ø 50,5																																									
DN 10	12,0 x 1 (1,5)	± 0,2 (0,2)	Ø 21,8	DN 2"	50,8 x 1,65	± 0,7	Ø 64,0	50,8 x 1,65	± 0,7	Ø 64,0																																									
DN 10	12,0 x 1 (1,5)	± 0,2 (0,2)	Ø 34,0	DN 2 1/2"	63,5 x 1,65	± 0,8	Ø 77,5	63,5 x 1,65	± 0,8	Ø 77,5																																									
DN 10	12,0 x 1 (1,5)	± 0,2 (0,2)	Ø 50,5	DN 3"	76,2 x 1,65	± 0,5	Ø 91,0	76,2 x 1,65	± 0,5	Ø 91,0																																									
DN 10	15,0 x 1,5	± 0,2	Ø 21,8	DN 4"	101,6 x 2,11	± 0,8	Ø 118,0	101,6 x 2,11	± 0,8	Ø 118,0																																									
DN 10	15,0 x 1,5	± 0,2	Ø 34,0	DN 6"	152,4 x 3,27	± 1,0	Ø 167,0	152,4 x 3,27	± 1,0	Ø 167,0																																									
DN 10	15,0 x 1,5	± 0,2	Ø 50,5																																																
DN 15	18,0 x 1,5	± 0,2	Ø 21,8	<table><tr><th>DN (mm)</th><th>rozměr připojných hřbetů a x b</th><th>C</th><th>L</th></tr><tr><td>DN 1"</td><td>25,40 x 1,725</td><td>22,8</td><td>Ø 30,5</td></tr><tr><td>DN 1 1/4"</td><td>38,10 x 1,725</td><td>35,1</td><td>Ø 50,5</td></tr><tr><td>DN 1 1/2"</td><td>50,80 x 1,725</td><td>47,8</td><td>Ø 64,0</td></tr><tr><td>DN 2"</td><td>63,50 x 1,725</td><td>60,5</td><td>Ø 77,5</td></tr><tr><td>DN 2 1/2"</td><td>76,20 x 1,725</td><td>73,2</td><td>Ø 91,0</td></tr><tr><td>DN 3"</td><td>101,60 x 2,125</td><td>97,8</td><td>Ø 118,0</td></tr><tr><td>DN 4"</td><td>152,40 x 2,525</td><td>118,5</td><td>Ø 150,0</td></tr><tr><td>DN 6"</td><td>203,20 x 3,175</td><td>161,3</td><td>Ø 180,0</td></tr><tr><td>DN 8"</td><td>254,00 x 3,525</td><td>214,1</td><td>Ø 233,2</td></tr></table>								DN (mm)	rozměr připojných hřbetů a x b	C	L	DN 1"	25,40 x 1,725	22,8	Ø 30,5	DN 1 1/4"	38,10 x 1,725	35,1	Ø 50,5	DN 1 1/2"	50,80 x 1,725	47,8	Ø 64,0	DN 2"	63,50 x 1,725	60,5	Ø 77,5	DN 2 1/2"	76,20 x 1,725	73,2	Ø 91,0	DN 3"	101,60 x 2,125	97,8	Ø 118,0	DN 4"	152,40 x 2,525	118,5	Ø 150,0	DN 6"	203,20 x 3,175	161,3	Ø 180,0	DN 8"	254,00 x 3,525	214,1	Ø 233,2
DN (mm)	rozměr připojných hřbetů a x b	C	L																																																
DN 1"	25,40 x 1,725	22,8	Ø 30,5																																																
DN 1 1/4"	38,10 x 1,725	35,1	Ø 50,5																																																
DN 1 1/2"	50,80 x 1,725	47,8	Ø 64,0																																																
DN 2"	63,50 x 1,725	60,5	Ø 77,5																																																
DN 2 1/2"	76,20 x 1,725	73,2	Ø 91,0																																																
DN 3"	101,60 x 2,125	97,8	Ø 118,0																																																
DN 4"	152,40 x 2,525	118,5	Ø 150,0																																																
DN 6"	203,20 x 3,175	161,3	Ø 180,0																																																
DN 8"	254,00 x 3,525	214,1	Ø 233,2																																																
DN 15	18,0 x 1,5	± 0,2	Ø 34,0																																																
DN 15	18,0 x 1,5	± 0,2	Ø 50,5																																																
DN 15	18,0 x 1,5	± 0,2	Ø 64,0																																																
DN 15	18,0 x 1,5	± 0,2	Ø 77,5																																																
DN 20	22,0 x 1,5	± 0,2	Ø 34,0																																																
DN 20	22,0 x 1,5	± 0,2	Ø 50,5																																																
DN 20	22,0 x 1,5	± 0,2	Ø 64,0																																																
DN 20	22,0 x 1,5	± 0,2	Ø 77,5																																																
DN 20	22,0 x 1,5	± 0,2	Ø 91,0																																																
DN 20	22,0 x 1,5	± 0,2	Ø 118,0																																																
DN 20	22,0 x 1,5	± 0,2	Ø 150,0																																																
DN 25	28,0 x 1,5	± 0,2	Ø 34,0																																																
DN 25	28,0 x 1,5	± 0,2	Ø 50,5																																																
DN 25	28,0 x 1,5	± 0,2	Ø 64,0																																																
DN 25	28,0 x 1,5	± 0,2	Ø 77,5																																																
DN 25	28,0 x 1,5	± 0,2	Ø 91,0																																																
DN 25	28,0 x 1,5	± 0,2	Ø 118,0																																																
DN 25	28,0 x 1,5	± 0,2	Ø 150,0																																																
DN 32	34,0 x 1,5	± 0,2	Ø 34,0																																																
DN 32	34,0 x 1,5	± 0,2	Ø 50,5																																																
DN 32	34,0 x 1,5	± 0,2	Ø 64,0																																																
DN 32	34,0 x 1,5	± 0,2	Ø 77,5																																																
DN 32	34,0 x 1,5	± 0,2	Ø 91,0																																																
DN 32	34,0 x 1,5	± 0,2	Ø 118,0																																																
DN 32	34,0 x 1,5	± 0,2	Ø 150,0																																																
DN 40	40,0 x 1,5	± 0,2	Ø 34,0																																																
DN 40	40,0 x 1,5	± 0,2	Ø 50,5																																																
DN 40	40,0 x 1,5	± 0,2	Ø 64,0																																																
DN 40	40,0 x 1,5	± 0,2	Ø 77,5																																																
DN 40	40,0 x 1,5	± 0,2	Ø 91,0																																																
DN 40	40,0 x 1,5	± 0,2	Ø 118,0																																																
DN 40	40,0 x 1,5	± 0,2	Ø 150,0																																																
DN 50	50,0 x 1,5	± 0,2	Ø 34,0																																																
DN 50	50,0 x 1,5	± 0,2	Ø 50,5																																																
DN 50	50,0 x 1,5	± 0,2	Ø 64,0																																																
DN 50	50,0 x 1,5	± 0,2	Ø 77,5																																																
DN 50	50,0 x 1,5	± 0,2	Ø 91,0																																																
DN 50	50,0 x 1,5	± 0,2	Ø 118,0																																																
DN 50	50,0 x 1,5	± 0,2	Ø 150,0																																																
DN 65	70,0 x 2,0	± 0,2	Ø 91,0																																																

- Pracovní teplota: **-15°C až +220°C**
- Materiál produktu: **Viton**
- Materiál vnitřní: **FPM**
- Norma výrobku: **DIN 32676, BfR XXI kategorie 3, FDA 21 CFR tit. 177.2600**
- Použití produktu: **Vhodný např. pro rostlinné a živočišné tuky a oleje**
- Zkrácená poznámka: **Není vhodný pro kyseliny a zásady**

Těsnění pro nerezová hrdla pro připojování hadic zejména v potravinářském, chemickém a farmaceutickém průmyslu. Těsnění kruhové vitonové.

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Provozní tlak

Barva
Poznámka
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad
CLAT34/12/VI.K40
10 mm
25 bar
Zelená
bez límečku (25)
0,01 kg
1
ks

247,30 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
CLAT34/10/VI.K39
10 mm
25 bar
Zelená
Talířek 34
0,01 kg
1
ks

247,30 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
CLAT34/20/VI.K39
20 mm
25 bar
Zelená
Talířek 34
0,01 kg
1
ks

247,30 Kč
Lanškroun: 4,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
CLAT50/20/VI.K39
20 mm
25 bar
Zelená
Talířek 50,5
0,01 kg
1
ks

247,30 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
CLAT50/25/VI.K39
25 mm
25 bar
Zelená
Talířek 50,5
0,02 kg
1
ks

262,10 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
CLAT50/32/VI.K39
32 mm
25 bar
Zelená
Talířek 50,5
0,02 kg
1
ks

262,10 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
CLAT50/40/VI.K39
40 mm
25 bar
Zelená

Talířek 50,5
0,02 kg
1
ks
402,70 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
CLAT64/50/VI.K39
50 mm
25 bar
Zelená
Talířek 64
0,02 kg
1
ks

402,70 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
CLAT77/63/VI.K39
63 mm
25 bar
Zelená
Talířek 77
0,02 kg
1
ks

402,70 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
CLAT91/65/VI.K39
65 mm
25 bar
Zelená
Talířek 91
0,02 kg
1
ks

402,70 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
CLAT106/80/VI.K39
80 mm
25 bar
Zelená
Talířek 106
0,025 kg
1
ks

425,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0